

# 不粘衬板厂家价格 不粘衬板 料仓粘料不下料怎么办

产品名称	不粘衬板厂家价格 不粘衬板 料仓粘料不下料怎么办
公司名称	德州奈特尔新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	18888201228

## 产品详情

高分子聚乙烯衬板机械性能高于一般的高密度聚乙烯。具有突出的抗冲击性、耐应力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性，卓越的耐化学腐蚀性、噪音阻尼性、耐辐射性等。使用温度100~110℃。耐寒性好，可在-269℃下使用。密度0.985g/cm<sup>3</sup>，分子量200万的产品，其断裂拉伸强度40MPa，不粘衬板，断裂伸长率350%，弯曲弹性模量600MPa，悬臂梁缺口冲击冲不断。磨耗量(MPC法)20mm。本厂家优质创优高分子聚乙烯衬板产品强度高，耐冲击，无毒无味，使用温度-70~+100℃，已广泛应用于各种贮仓、料斗、溜槽、管道、渣沟的衬里和抗磨损的机械零部件，不粘衬板厂家价格，是解决防磨损、防堵塞、防腐蚀的理想材料。

我公司在借鉴国外先进技术基础上开发的高科技产品，它的分子量赋予其优异的使用性能，几乎集中了各种塑料的优点，水泥仓不粘衬板，具有普通聚乙烯和其它工程塑料没有的耐磨、耐腐蚀、耐冲击、耐老化、抗静电、阻燃、自润滑、卫生无毒、不易粘附以及摩擦系数小等综合性能，事实上目前还没有一种单纯的高分子材料兼有如此众多的优异性能。目前，超高分子量聚乙烯衬板已在我国的煤炭、电力、港口、船舶、造纸、钢铁、矿山等多个行业使用，并且取得了良好的使用效果。

### 煤仓堵仓后果

多年来为了解决粘结堵仓问题，人们也想了许多办法：诸如在仓壁上贴瓷砖、铺钢板，用空气震动机或电锤击打，都未能解决，且人工捅煤仓又时常造成人身伤亡事故

### 四：煤仓衬板性能原理

经大量的调研和实验，堵仓后决定采用UHMWPE板材为煤仓内衬，利用UHMWPE板材的自润滑性和不粘性，以降低摩擦系数，达到解决堵仓现象。

不粘衬板厂家价格-不粘衬板-料仓粘料不下料怎么办由德州奈特尔新能源科技有限公司提供。德州奈特尔新能源科技有限公司（www.jyxbc88.com）为客户提供“聚乙烯板材,车厢滑板,煤仓衬板,铸石板,微晶板”等业务，公司拥有“奈特尔”等品牌。专注于塑料板(片、节)、棒等行业，在山东德州

有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。