

## 交城地下管道漏水检测公司 筑晟工贸

产品名称	交城地下管道漏水检测公司 筑晟工贸
公司名称	山西筑晟工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省长治市屯留区麟绛镇永福区育才路075号2户
联系电话	15513555544

## 产品详情

如何确定地下管道漏水检测？1.超声波检测法。超声波检测方式就是利用超声波探头所发生的超声波来检测管内情况，管道内壁若是出现壁厚、腐蚀等问题的话，超声波的反射波就会出现一定的时间差，由此来确定管线泄漏点。2.漏磁通检测法。漏磁通检测主要是通过检测管壁中磁通的变化，来确定管壁是否存在裂开、穿孔等缺陷，漏磁通检测器分为N、S两极，与管道内壁接触并在管壁内产生磁路，从而确定地下管道漏水检测。

地下管道漏水检测解决方法：一：水槽出水口漏水。解决办法：如果遇到水槽出水口漏水，通常来讲，是水槽内的轴心垫片磨损了，需要更换新轴心垫。使用钳子将压盖控转松并取下，以夹子将轴心垫片取出，换上新的轴心垫片即可。二：水槽栓下面缝隙漏水。解决办法：水槽栓下面缝隙漏水是因为压盖内的三角密封垫磨损引起了龙头的漏水。这时，将厨房龙头的螺丝转松取下拴头，然后把压盖弄松之后取下来，接着将压盖内侧三角密封垫取出，换上一个新的就可以了。

地下管道漏水检测怎么办？1、补焊处理：管道焊缝漏水要停水补焊，铸铁管须使用铸铁焊条。补焊前除应将表面清理干净外，要先在裂纹两端各钻一个小洞，并对裂纹打坡口后再焊，最后补焊小洞，完毕后要对焊口作防腐处理。2、法兰漏水：更换橡皮垫圈，按法兰孔数配齐螺栓，注意上螺栓时要对称紧固。如果是因基础下陷而导致，则应对管道加设支墩。