

## 博迈在线水利公司 博迈在线 博迈在线大厦

产品名称	博迈在线水利公司 博迈在线 博迈在线大厦
公司名称	广州恒电电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东省广州市
联系电话	18882356000

### 产品详情

博迈在线：创建于60年代的浙江海门电子仪器厂)，是我国较早生产测试仪器的单位之一，专为电机行业提供各类检测仪器和设备，工厂拥有完善的质量管理体系，

博迈在线：是仪表仪器行业的专业信息网，为检测仪表，博迈在线，测量仪表，流量仪表，温度仪表，电子仪表，电工仪表，分析仪器，科学仪器等仪表仪器厂商提供仪表招商代理...

博迈在线：是一家集研发、生产、营销各种环境监测分析仪器于一体的高新技术企业。崂山电子拥有便携式污染源监测、

博迈在线：上万家国内外知名仪器厂商的新动态信息和产品资料，新产品，特价促销产品信息仪器专场：按仪器的种类对市场上的各主打仪器进行专门展示，并给出采购方面的指导，目前开设了质谱仪，博迈在线建材公司，气相色谱，液相色谱，紫外可见分光光度计，博迈在线水利公司，原子吸收，热分析，电化学，试验机，测厚仪等400多个仪器专场，是仪器用户身边佳的采购手册。

博迈在线：耗材配件：按仪器的种类分了色谱仪配件、光谱仪配件、质谱仪配件、玻璃仪器、化学试剂等，目前有数百家供应商在此栏目出售近数十万种产品，大家可方便地查看产品详细信息及供应商信息。

博迈在线：仪器论坛：日均帖超过2000帖，分为100多个子论坛（如：色谱、光谱、质谱、核磁、热分析、水质检测、样品前处理、实验室管理等），目前已成为分析测试界人士及仪器用户讨论技术问题的大的网上社区，也是结交业内人士、拜师学习的好地方。

博迈在线：60条仪表使用与维护要点经验谈

20.报警仪器、音响设备一定要维护好并正常投用，否则一旦工艺出现事故，仪表专业不死也得脱层皮，原因就是报警器坏了，操作人员没有发现。

21.涉及氨的场合，禁用铜及铜合金；DCS系统供电，应设计双路电源进入！

22.热电阻测温，远距离传输不能采用两线制。

23.电缆的绝缘电阻应大于5兆欧；电缆转弯半径一般应大于10倍电缆直径，光缆为15倍；仪表电缆与电气电缆平行敷设应保持一定间距（大于0.8米），与设备和管道的间距大于150毫米。

24.仪表管道液压试验，对于奥氏体不锈钢管道进行实验时，博迈在线电器批发，水中氯离子含量不得超过25PPM(百万分之)仪表工作接地应小于1欧姆，其他接地小于4欧姆。

25.仪表的保护应该用防火布“石棉布”才对。不该用塑料袋。

26.在氢气单元的使用的仪表必须达到防爆等级，和防护等级的要求，缺一不可。本安信号（电缆）和防爆信号（电缆）不可以进同一个现场中间接线箱。

27.电缆的绝缘电阻应大于5兆欧；电缆转弯半径一般应大于10倍电缆直径，光缆为15倍；仪表电缆与电气电缆平行敷设应保持一定间距（大于0.8米），与设备和管道的间距大于150毫米。

28.仪表管道液压试验，对于奥氏体不锈钢管道进行实验时，水中氯离子含量不得超过25PPM(百万分之)仪表工作接地应小于1欧姆，其他接地小于4欧姆。

29.在氢气单元的使用的仪表必须达到防爆等级，和防护等级的要求，缺一不可。本安信号（电缆）和防爆信号（电缆）不可以进同一个现场中间接线箱。

30.FF总线设计时，要在电源调节器和现场总线接线箱的终端加装终端器（电阻和电容串联连接）。

31.连锁用的电磁阀应采用故障安全型的，正常情况下带电，连锁时断电。

32.仪表设计和安装时，如果温度仪表安装的管线在DN80以下，要采用温度计扩大管使管线扩至80以上。

33.流量测量元件不参加电厂水压试验。

34.测量蒸汽流量，正负导压管线使用冷凝器时，两个冷凝罐的安装高度要保持一致。

35.现场仪表导压管的煨制使用冷煨，不能使用气焊等热煨。

36.在设计和选用控制阀、设计管路、确定压力分配等过程中都要充分考虑闪蒸的发生。从控制阀看，应注意下列事项。

（1）提高材质的硬度。

（2）降低流体的流速。

（3）选用合适的控制阀类型和流向。例如，对于易于汽化的流体，不宜选用高压力恢复的球。

有限公司 (123.com) 是一家从事“电气,网络安全服务、云计算和大数据技术产品”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“博迈在线”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使恒电电气科技有限公司在天线中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!