

博迈在线 博迈在线电气 博迈在线发放5G

产品名称	博迈在线 博迈在线电气 博迈在线发放5G
公司名称	广州恒电电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东省广州市
联系电话	18882356000

产品详情

博迈在线：60条仪表使用与维护要点经验谈

20.报警仪器、音响设备一定要维护好并正常投用，否则一旦工艺出现事故，仪表专业不死也得脱层皮，原因就是报警器坏了，操作人员没有发现。

21.涉及氨的场合，博迈在线，禁用铜及铜合金；DCS系统供电，应设计双路电源进入！

22.热电阻测温，远距离传输不能采用两线制。

23.电缆的绝缘电阻应大于5兆欧；电缆转弯半径一般应大于10倍电缆直径，光缆为15倍；仪表电缆与电气电缆平行敷设应保持一定间距（大于0.8米），博迈在线图片，与设备和管道的间距大于150毫米。

24.仪表管道液压试验，对于奥氏体不锈钢管道进行实验时，水中氯离子含量不得超过25PPM(百万分之) 仪表工作接地应小于1欧姆，其他接地小于4欧姆。

25.仪表的保护应该用防火布“石棉布”才对。不该用塑料袋。

26.在氢气单元的使用的仪表必须达到防爆等级，和防护等级的要求，缺一不可。本安信号（电缆）和防爆信号（电缆）不可以进同一个现场中间接线箱。

27.电缆的绝缘电阻应大于5兆欧；电缆转弯半径一般应大于10倍电缆直径，博迈在线发放5G，光缆为15倍；仪表电缆与电气电缆平行敷设应保持一定间距（大于0.8米），与设备和管道的间距大于150毫米。

28.仪表管道液压试验，对于奥氏体不锈钢管道进行实验时，水中氯离子含量不得超过25PPM(百万分之) 仪表工作接地应小于1欧姆，其他接地小于4欧姆。

29.在氢气单元的使用的仪表必须达到防爆等级，和防护等级的要求，缺一不可。本安信号（电缆）和防爆信号（电缆）不可以进同一个现场中间接线箱。

- 30.FF总线设计时，要在电源调节器和现场总线接线箱的终端加装终端器（电阻和电容串联连接）。
- 31.连锁用的电磁阀应采用故障安全型的，正常情况下带电，连锁时断电。
- 32.仪表设计和安装时，如果温度仪表安装的管线在DN80以下，要采用温度计扩大管使管线扩至80以上。
- 33.流量测量元件不参加电厂水压试验。
- 34.测量蒸汽流量，正负导压管线使用冷凝器时，两个冷凝罐的安装高度要保持一致。
- 35.现场仪表导压管的煨制使用冷煨，不能使用气焊等热煨。
- 36.在设计和选用控制阀、设计管路、确定压力分配等过程中都要充分考虑闪蒸的发生。从控制阀看，应注意下列事项。
 - （1）提高材质的硬度。
 - （2）降低流体的流速。
 - （3）选用合适的控制阀类型和流向。例如，对于易于汽化的流体，不宜选用高压力恢复的球。

博迈在线是一家专注制作固废处理设备，研、产、销三位一体的私营公司。公司总代理商坐落于一般与更新换代交融的巩义市机器产业设计区，长年来，博迈在线文章，公司秉承现代公司的科学管理模式，精工制作、锐意进取、开拓更新换代、快速发展成为市场上设备商品质量：易损件除外，一年内品质保障。博迈在线

博迈在线PVC包装袋热合熔接高周波双头机EVA材料高频双头焊接机的工作原理：是利用机器上下极之间的高频变化的磁场，促使塑料件内部分子运动摩擦产生热量，然后借助机器压力和配套模具作用下达到熔接定型的效果。高频热合机是高频加热技术在塑料包装领域的一种应用，是塑料热合的设备。使用各类皮革、PVC塑料、发泡料脚垫压花压标加工。博迈在线

公司是专业从事高频测试仪器的研发、销售、租赁及服务为一体的科技服务型企业，从1998年10月至今，经过多年的积累及发展，我们集中了众多电子测试及营销精英，您提供实时的电子仪器产品价格表、品牌、图片。这里提供实时准确的电子仪器网报价、品牌旗舰店、厂家信息，为您在购买家具时提供有价值的参考。

步电子网致力于为中国电子企业及从业人员提供电子行情、ic价格、电子技术、电子知识、电子供求、电子人才、电子新闻，电子展会，电子投资，电子行业论坛等综合性商务...

博迈在线-博迈在线电气-博迈在线发放5G由广州恒电电气科技有限公司提供。广州恒电电气科技有限公司（123.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒电电气科技有限公司——您可信赖的朋友，公司地址：中国广东省广州市，联系人：王先生。