

PP吸收器 重庆吸收器 东博防腐设备厂家直销

产品名称	PP吸收器 重庆吸收器 东博防腐设备厂家直销
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

产品详情

吸收器

吸收器是吸收式制冷系统中最1大的部件，换热面积占机组总换热面积的40%左右，其性能直接制约制冷机组的整体结构和性能，是吸收式制冷系统中最1重要的部件之一。

爆1-炸法气体吸收器

1913气体吸收器（爆1炸法具铂电极），PP吸收器，本器适应气体分析时，气体爆1炸反应之用。

全高mm：210

球外径mm：60

固体气体吸收器

1915气体吸收器（固体吸收用），本器适应气体分析的固体吸收，广泛应用于制氧设备对氧气和氮气的纯度试验。

固体球外径mm：60

固体球颈外径mm：26

圆球外径mm：66

全高mm：300

吸收器工作原理

工作原理:碱中和式酸雾吸收器运行时，酸雾通过管道直接伸入碱液中，酸雾(HCl)与碱(NaHO)进行中和反应，聚丙烯吸收器，达到酸雾被吸收的效果。由于酸雾被吸收，酸贮罐内成微量真空，此时，酸雾吸收器上的衬胶止回阀自动打开，真空消失。

设备操作及运行

1. 交换器投运前的准备工作

- 1)、检查所有管道联接是否正确。
- 2)、检查所有的法兰联接处是否不漏液。
- 3)、检查排污阀是否处于关闭状态。
- 4)、检查视镜处是否漏液。

钢酸雾净化塔设备在运行中，应注意以下几点：1. 当用户在酸雾净化塔设备中时，应根据150mm以上混凝土基础的要求制作水泵和风机。在地上。混凝土基础。

2. 在运输和设备运输过程中注意保护货物，不要损坏车身和部件。

3. 净化塔出厂时，根据具体情况分段运输，天晴环保技术人员将到现场设备进行调试。

4. 假设酸雾净化塔应在室外使用，冬季应在塔体底池部分进行防冻处理。

5. 设备底部有一个液位符号。使用前，必须按照液体符号书写液体。在使用过程中，应注意吸收液。

6. 使用塔时，循环水泵应打开2-3分钟，重庆吸收器，然后启动鼓风机。当机器停止时，鼓风机应停止1-2

分钟，然后停止循环水泵。7. 根据应用情况，应根据应用情况检查塔体底部池内液体酸深度和排气口气体净化程度，并划定标准。应更换底池中的吸收剂。8. 请注意酸雾净化塔的用户服务，使用一年半到两年的庆祝活动进行维修，检查盘形喷管的填充情况和包装情况，以及打扫。

PP吸收器-重庆吸收器-东博防腐设备厂家直销(查看)由太仓市东博防腐设备有限公司提供。太仓市东博防腐设备有限公司(www.tcdongbo.net)实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的化工设备配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领东博防腐设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！