

# 临沂湿帘 湿帘风机系统 宏泽温控

产品名称	临沂湿帘 湿帘风机系统 宏泽温控
公司名称	青州市宏泽温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇王坟村村西路南
联系电话	13964717222

## 产品详情

- 2、投资小工程进度快，建造成本及运行成本远远低于其它降温方式。
- 3、系统运行中要大量抽入室外新鲜空气，增加空气含氧量。
- 4、通风降温过程中以不断新风进入方式，风量大，鲜风中且能形成负压防尘。
- 5、湿帘蒸发过程中一部分湿润空气进入室内，可增加湿度免干燥。缺点部分：一、湿帘系统及环保空调降温过程中会有一定的湿度且不易控制，对于某些对湿度要求较严格的行业不适用。二、由于局限于物理性能范围内，所以温度不易控制，不能像空调那样可以设定温度。对于某些需要恒温恒湿的环境不适用。三、设备运行会有一定的噪音，对于对工作环境要严格环境不适用。

- 1.水泵停止30分钟后再关停风机，保证彻底晾干湿帘。

系统停止运行后，检查水槽中积水是否排空，避免湿帘底部长期浸在水中。

### 2.湿帘清理

湿帘表面的水垢和藻类物清除。在彻底晾干湿帘后，用软毛刷上下轻刷，避免横刷。（可先刷一部分，湿帘的安装，检验一下该湿帘是否经得起刷。）然后只启动供水系统，湿帘风机系统，冲洗湿帘表面的水垢和藻类物。（避免用蒸汽或高压水冲洗湿帘）。

### 鼠害控制

### 3.喷水管清理

打开两端的螺塞，用一外径约为25的橡皮软管插入，另一端接自来水，冲洗即可。

- 4.水泵若一段时间不用，应放在清水中，通电运行5分钟，清洗泵内外泥浆，然后擦干除防锈油放置通风干燥处。

1. 风机种类 以负压纵向通风方式工作，湿帘通常安装在风机负压侧，临沂湿帘，并成为风机的主要负载，其阻力一般不超过20帕斯卡。湿帘降温的效果是完全取决于通风量的，通风量大降温大。故应该选择轴流式低风压大流量通风机。工业用通风机风压高、功耗大不适用，选离心风机更是错误的。

2. 风量参数 对风机厂商提供的风机风量参数，必须注意到其对应的静压，因为同一台风机在不同静压下工作时风量不同，即负载不同风量不同。不能以0风压对应的风量计算。临沂湿帘-湿帘风机系统-宏泽温控(优质商家)由青州市宏泽温控设备有限公司提供。青州市宏泽温控设备有限公司(www.hongzesd.com)是从事“牛舍风机,降温湿帘,养殖风机,燃油,燃气,燃煤,电热风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孟经理。同时本公司(www.changfang.hongzesd.com)还是从事车间排风机，车间排风扇，厂房排风机的厂家，欢迎来电咨询。