

远控排烟阀定额 远控排烟阀 霍尔机电

产品名称	远控排烟阀定额 远控排烟阀 霍尔机电
公司名称	山东霍尔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	18805348321

产品详情

防烟排烟阀质量的检验试验介绍：

- 1、盐雾实验：将试件在盐雾箱进行阀喷盐雾实验，试件应能从打开方位可靠地封闭，以此查验阀门在实际工程中的抗腐蚀才能。
- 2、温感器动作功用实验：对排烟防火阀、排烟阀的感温元件，别离经恒温水浴、油浴的规则温度，通过不动作与动作实验，查验其是不是能按需求的温度确地封闭。
- 3、封闭可靠性实验：在实验台上封闭操作二百五十次，试件应能从打开方位活luo可靠地封闭，每一个零部件应没有明显磨损、变形以及影响其密封功用的损害。
- 4、漏风量实验体前后在规则的压差条件下，试件单位面积的漏风量小于七百Nm³/，用这个来查验阀门封闭后的密闭功用。

排烟阀产品介绍：

材质：镀锌板材 2.0mm

规格：按尺寸定制

产品共板法兰边：标准3.5公分

产品阀体：宽22公分

产品颜色：镀锌板原色

特性：手动关闭，手动复位打开，控制中心可通过（DC24V）电信号控制阀门开启，输出阀门动作信号及联锁信号。

1. 用于多叶送风口，多叶排烟口。

2. 手动关闭，手动复位打开。

3. DC24V自动打开阀门

4. 输出阀门动作信号及动作联锁信号，远控排烟阀厂家报价，本产品已安装动作扭簧，故阀体无需安装拉簧。

参数：额定电压：24V 额定电流： 0.7A

输出扭矩： 10N.m 电磁铁吸力：12N

我们山东霍尔机电设备有限公司推出的3C常闭排烟阀此产品为根据GB15930-2007标准设计的排烟阀，远控排烟阀定额，属于3C消防阀门。该产品与一般厂家不同，集成了一个远控装置，方便产品制作、安装，远控排烟阀3c认证，且使用性能可靠。

排烟阀平时常闭，遇到火灾时，远控排烟阀，可手动、电控开启，排放烟气，增加逃生机会。

1、漏风量低，气密性能好；2、电动开启消耗电流小；3、防腐性能强，使用寿命长（材质为不锈钢型）；4、执行机构驱动灵活，反馈、联锁信号准确。

特点：1、输入DC24V电信号，电流 0.5A、电磁铁动作、阀门迅速关闭；（电动型排烟防火阀）。2、手动关闭，手动复位。3、可输出阀门开启信号及联锁控制信号。

远控排烟阀定额-远控排烟阀-霍尔机电(查看)由山东霍尔机电设备有限公司提供。山东霍尔机电设备有限公司（www.sdhejd.com）是从事“排烟风机，防火阀，正压送风口，水箱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张总。