

ML7420A8088-E电动阀门执行器 美国霍尼韦尔

产品名称	ML7420A8088-E电动阀门执行器 美国霍尼韦尔
公司名称	苏州乡林楼宇智能科技有限公司
价格	900.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区仁爱路150号第二教学楼B110室
联系电话	0512-62814096 18912673425

产品详情

名称：ML7420A8088-E电动阀门执行器 霍尼韦尔

产品型号：ML7420A8088-E

简介

Honeywell霍尼韦尔ML7420A电动执行器/线性阀门执行器的调整控制是微处理控制和装配一个马达用于精确定位。通过一个内部的选择器塞头运动的方向是可逆的。在加热，通风，空调系统中可以使用霍尼韦尔的标准阀门。

特点

安装方便快捷

无需连杆

无需调整

低功耗

终端推力限位开关

手动操作器

0—10Vdc或者2—10Vdc信号输入

微处理器控制步进电机

正向反向作用

防腐设计

免维护

技术参数

执行器类型	阀门
控制信号	调节型
提供电压	24Vac ± 15%
扭矩(lb-in)	轴力:135lbf
扭矩(Nm)	轴力:600N
介质温度()	最大值.300
介质温度()	最大值.150
反馈	2-10Vdc
行程(英寸)	3/4"
行程(mm)	20
安装	V5011P/V5013P/V5211F/ V5328/V5088A/V5329A
频率	50/60Hz
定时，标称驱动频率	50Hz(秒) 60

尺寸(英寸) 9-9/16 × 5-5/16 × 6-5/16

尺寸(毫米) 242 × 135 × 161

重量(lb) 2.9

重量(kg) 1.3

材料 盖子:ABS-FR 塑料;基座:玻璃纤

维强化塑料;轭:压铸铝

功率消耗(驱动) 5VA

电缆接口 两个标准开孔M18和M20用于辅助开关

环境温度范围() 14 到 122

环境温度范围() -10 到 50

储藏温度范围() -40 到 158

储藏温度范围() -40 到 70

运行湿度范围(%RH) 5到95%RH,不结露

入口保护等级 IP54

认证,CE 认可

认证,加拿大标准协会 认证

描述 非弹簧复位电子线性阀门执行器

常用订货号 :

ML7420A8088-E

ML7421B8012-E

ML7421A8035-E

ML7425A8018-E