

ML7421A8035-E电动执行器 美国霍尼韦尔

产品名称	ML7421A8035-E电动执行器 美国霍尼韦尔
公司名称	苏州乡林楼宇智能科技有限公司
价格	1285.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区仁爱路150号第二教学楼B110室
联系电话	0512-62814096 18912673425

产品详情

名称：ML7421A8035-E电动执行器 霍尼韦尔

产品型号：ML7421A8035-E

简介

ML7421A, B电动线性阀门执行器, 用于调节控制, 由步进马达精确定位标准Honeywell阀门, 用于加热、通风、空调应用中, 提供0 (2) ~ 10V, 4 ~ 20mA信号, 反馈信号2 ~ 10V。

特点

安装简单快捷

无需单独连杆

ML7421A, 20mm行程

无需调整

低功耗

终端推力限位开关

手动操作器

0—10Vdc或者2—10Vdc信号输入

微处理器控制步进电机

正向反向作用

防腐设计

免维护

技术参数

执行器类型	阀门
控制信号	调节型
提供电压	24Vac (+10% , ± 15%)
扭矩(lb-in)	轴力405lbf
扭矩(Nm)	轴力:1800N
反馈	2-10Vdc
行程(英寸)	3/4"
行程(mm)	20
安装	V5011P/V5013P/V5328/V5329A
频率	50/60Hz
尺寸(英寸)	10-3/8 × 7 × 7
尺寸(毫米)	264 × 178 × 178
重量(lb)	5.1
重量(kg)	2.3
材料	盖子:ABS塑料;轭和基座:压铸铝

功率消耗(驱动) 11VA

电缆接口 两个开孔1/2 ,执行器外壳上标准导线管

环境温度范围() 14 到 122

环境温度范围() -10 到 50

储藏温度范围() -40 到 158

储藏温度范围() -40 到 70

运行湿度范围(%RH) 5到95%RH,不结露

入口保护等级 IP54

认证,CE 认可

认证,加拿大标准协会 认证

描述 非弹簧复位 电子线性阀门执行器

常用订货号：

ML7420A8088-E

ML7421B8012-E

ML7421A8035-E

ML7425A8018-E