

ML7425A8018-E带弹簧复位电动阀门执行器 美国霍尼韦尔

产品名称	ML7425A8018-E带弹簧复位电动阀门执行器 美国霍尼韦尔
公司名称	苏州乡林楼宇智能科技有限公司
价格	1285.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区仁爱路150号第二教学楼B110室
联系电话	0512-62814096 18912673425

产品详情

ML7425A弹簧复位线性阀门执行器用于连续控制，广泛用于HVAC领域。

特点

安装简单快捷

正向反向作用

无需单独连杆

终端推力限位开关

断电时阀杆下降

位置反馈信号

标准导管式接线连接

同步马达

无需调校

防腐设计

精确的阀门定位

免维护

低能耗

高关断压力

故障安全位置选择（控制信号缺失时）

技术参数

执行器类型	阀门
控制信号	调节型
提供电压	24Vac ± 15%
扭矩(lb-in)	轴力：135lbf
扭矩(Nm)	轴力:600N
反馈	2-10Vdc
行程(英寸)	3/4/
行程(mm)	20
安装	V5011P/V5013P/V5211F/V5050A
频率	50/60Hz
尺寸(英寸)	11-1/4 × 5-5/15 × 6-5/16
尺寸(毫米)	284 × 135 × 161
重量(lb)	5.1
重量(kg)	2.3
材料	盖子:ABS塑料;轭和基座:压铸铝

功率消耗(驱动) 12VA

电缆接口 导管连接和一个敲落孔

环境温度范围() 14 到 122

环境温度范围() -10 到 50

储藏温度范围() -40 到 158

储藏温度范围() -40 到 70

运行湿度范围(%RH) 5到95%RH,不结露

入口保护等级 IP54

认证,CE 认可

认证,加拿大标准协会 认证

描述 弹簧复位电子线性阀门执行器

常用订货号：

ML7420A8088-E

ML7421B8012-E

ML7421A8035-E

ML7425A8018-E