

工厂服装防霉剂

产品名称	工厂服装防霉剂
公司名称	东莞市艾迈尔防霉抗菌科技有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:艾迈尔 型号:ADM-BJ 产地:东莞
公司地址	东莞市塘厦镇诸佛岭社区塘龙东路63号美华中心5楼510室
联系电话	13038898802

产品详情

【产品规格】25KG/桶

【外观颜色】透明无色

【包装规格】5KG/25KG/160KG

【主要用途】ADM-BJ纺织防霉剂能广泛用于棉、尼龙、聚酯等纤维制品上加工，有着广泛的用途,更近在不织布、发泡聚氨酯材料上也有所用。

产品介绍

ADM-BJ纺织防霉剂(通用型)纺织防霉剂一种有效、安全性能优异的防霉产品，对于各类细菌、真菌的生长繁殖有极强的快速杀菌作用。它的抗菌霉菌十分广谱，引入特种纺织、纤维亲和技术，促使有效成份均匀分布在其表面上，ADM-BJ纺织防霉剂通过破坏细菌的细胞壁，由于胞内渗透压是胞外渗透压的20-30倍，来使细胞膜破裂，胞浆物外泄，这样也就终止了微生物的代谢过程。使微生物无法生长和繁殖。纺织防霉剂可赋予织物有效的防霉除臭及耐水洗性，保持产品气味清新。并且特别环保，对皮肤无刺激，不含甲醛和重金属离子等有害物质,符合环保要求。

使用范围

本公司所销售的ADM-BJ纺织防霉剂可用于棉、尼龙、聚酯等纤维制品上加工，有着广泛的用途。更近在不织布、发泡聚氨酯、合成皮革等材料上也有所用。

适用于各项天然纤维，如棉、麻、羊毛...等；及人造纤维，如聚酯、耐隆、聚丙烯(p.p)莱卡弹性纤维縲索(Rayon)、醋酸纤维、玻璃纤维、...等；及以上之混纺织物。

男女内外衣裤。

运动鞋和休闲鞋及各种用途之袜类。

寝具用品(被单、毛毯、床单、被套、枕套、地毯)。

室内装潢用品、被类、睡袋、服装等内部填充料所使用的各种纤维，如棉、天然羽绒、耐纶、聚脂、人造丝或羊毛等。

预先潮湿的餐巾纸和小毛巾。

使用方法

批次式色纱生产：可适用于筒纱染及绞纱染制程中ADM-BJ纺织防霉剂使用量：3%~5%(o.w.f.)

浴比：1:10~1:20

pH5~7(弱酸或中性)

ADM-BJ纺织防霉剂能容易地在水中稀释。在搅拌水的同时将ADM-BJ纺织防霉剂加入即成ADM-BJ纺织防霉剂的稀释溶液，ADM-BJ纺织防霉剂的水溶液浓度依被处理物的原料、处理方法和制品的用途等而调整。

加工纤维可利用一般的染色机，例如处理纱线时可用奥氏染色机、绞纱染色机和筒子染色机，处理织物时可用绳状染色机、浸渍染色机，处理制品则可用滚筒染色机。可以在染色制程后经充份洗净、脱水后，干燥制程之前进行ADM-BJ纺织防霉剂的加工。

进行ADM-BJ纺织防霉剂加工时，更重要的是被处理物的表面，在ADM-BJ纺织防霉剂加工前务必充份地洗净。易脱落的物质，例如多余的染料、洗涤剂和其它污物等等，务必用水或热水充份洗净。若在沾污的处理物上进行ADM-BJ纺织防霉剂加工，那么洗一次它即会与污物同时脱落，是没有耐久性的。经ADM-BJ纺织防霉剂加工后，将被加工物放在80-120℃下烘干脱水后，它即会在被加工物的表面形成坚固的覆膜。ADM-BJ纺织防霉剂的覆膜形成不是加热硬化，干燥程序反而是将湿的被加工物烘干而已。即使在室温下晾干其抗菌性能和经加热干燥是相同的。

若需柔软、手感、吸水、防静电、防污整理时，必须考虑这些整理加工剂的离子性。例如，若是阳离子型或非离子型的加工剂，虽然可以和AEM5700同浴处理，但为了提高ADM-BJ纺织防霉剂的加工效率，建议还是用一浴二段或二浴分开处理较好。

对阴离子型的加工剂，则忌用同浴处理，应用二浴处理加工。以上所有场合都应是ADM-BJ纺织防霉剂先加工。

包装规格

ADM-BJ纺织防霉剂采用25KG蓝色四方塑料桶包装，请将本产品放在阴凉干燥的地方，且儿童不宜接触，避免接触到口、鼻、眼睛等，如接触到眼睛或口鼻，请立即用大量清水冲洗。

注意事项：本产品属于环保产品,但不排除个别人会产生过敏现象,因此建议使用橡胶手套和口罩操作,若不慎皮肤与药剂接触,可使用肥皂水清洗,产品若滴入眼中,应立即使用清水冲洗,若比较严重者,建议立即就医。