

石河子批发硅质聚苯板厂家

产品名称	石河子批发硅质聚苯板厂家
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方
规格参数	名称:硅质板 功能:保温 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

石河子批发硅质聚苯板厂家

匀质防火保温板由合肥候鸟新型材料有限公司研制、生产，是我们针对市场需求研发的防火保温板材，以硅、钙质矿物原料及粘结改性剂为主要无机胶结材料，复合膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒（又称膨胀聚苯颗粒），辅以适量发泡、憎水等添加剂（不含氯化镁、氯氧镁），经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。

匀质改性防火保温板10大优势，引领建筑节能服务市场！（标题均翻译）

匀质保温板使用方法：

匀质保温板与基层的连接主要采用粘结砂浆粘贴固定并辅以机械锚固相结合的方式，确保匀质防火保温板外墙外保温系统的安全性与耐久性。

使用范围

适用于新建、改（扩）建民用建筑、既有建筑节能改造、屋面保温、架空楼板底侧保温工程；可作为其他可燃、难燃材料保温系统的防火隔离带、工业建筑墙体保温等。

技术性能：

项目

单位

性能指标

耐候性

外观

—

耐候性试验后，不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏，不得产生渗水裂缝

抹面层与保温层拉伸粘结强度

MPa

0.13，且破坏部位应位于保温层内

吸水量

浸水 24h

g/m²

500

热阻

m²K/W

符合设计要求

抗冲击性

J

1. 建筑物墙面不易受碰撞部位： 3.0；

2. 建筑物首层墙面及易受碰撞部位： 10.0

水蒸气湿流密度

g/(m²·h)

0.85；且符合设计要求

耐冻融性能

30 次冻融循环后保护层无空鼓、脱

落，无渗水裂缝

抹面层不透水性

浸水2h，试样防护层内侧无水渗透

抗风压值

kPa

不小于工程项目的风荷载设计值，抗风压安全系数K应不小于1.5

面砖粘结强度（T型）

(现场抽测)

0.4

抗震性能（T型）

设防烈度等级下面砖饰面与保温系统无脱落