

厂家供应GL41Y法兰锻钢过滤器-浙江威盾阀门厂

产品名称	厂家供应GL41Y法兰锻钢过滤器-浙江威盾阀门厂
公司名称	浙江威盾阀门科技有限公司
价格	288.00/个
规格参数	浙江威盾阀门:威盾 GL41Y:GL41Y 浙江:杭州
公司地址	丰潭路27号
联系电话	13666650171

产品详情

锻钢法兰Y型过滤器通常安装在通常装在减压阀、泄压阀、定水位阀等各种阀门装置和设备的进口端，锻钢Y型过滤器用来清除过滤介质中的杂质，以保护阀门及管道设备的正常使用。锻钢Y型过滤器阀盖采用螺栓式，其阀体与阀盖用螺栓连接，缠绕式垫片（304加柔性石墨制造）或采用金属环连接密封。一般用水滤网采用18-30目/英寸，可根据用户要求采用其他目数滤网。

阀门制造形式：

制造标准：	国标、美标等（非标定制）；
阀体材准：	锻钢、锻不锈钢、低温钢等
工作温度：	工作温度：-196 -560 ；
工作压力：	PN1.0-42Mpa Class150-2500LB
连接方式：	法兰、焊接、丝扣等；
适用介质：	水、蒸汽、油品、酸、碱等.

序号	零件名称	材料名称					
1	阀体	A105	A182 F22	A182 F304	A182 F316	A182 F304L	A182 F316L
2	阀盖	A276 304					
3	法兰						

4	滤网	SS304	SS316	SS304L	SS316L	
5	螺栓	A193 B7	A193 B16	A193 B8	A193 B8M	A193 B8M
6	螺母	A19 42H	A19 44	A19 48	A19 48M	A19 48M
7	垫片	304+柔性石墨	304+柔性石墨			
8	排污丝堵					

锻钢Y型过滤器主要外型尺寸表

公称压力	公称通径	规格	尺寸(mm)	
			L	H
PN(MPa)	DN(mm)	NPS(in)		
1.0-4.0	10	3/8"	130	70
	15	1/2"		
Class150-300	20	3/4"	150	100
	25	1"	160	110
	32	1 1/4"	190	120
	40	1 1/2"	200	
	50	2"	230	150
6.4-25.0	170		210	260

图样参数仅供参考！需要参数详情请咨询客服！

浙江威盾阀门科技有限公司订购须知：

- 1、根据对管道流体控制的使用作用选择合适的阀门类型；如：闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、安全阀、疏水阀、减压阀、止回阀、过滤器、柱塞阀、旋塞阀等其他阀门（或可由我公司工程师为您推荐合适的阀门类型）；
- 2、明确阀门的制造标准：国标、美标、德标、日标、俄标等；
- 3、明确阀门的口径、使用的介质、工作压力、介质温度；
- 4、明确阀门的连接方式：螺纹、法兰、焊接、对夹、卡箍、卡套等；
- 5、明确阀门的驱动方式：手动、蜗轮、气动、电动等；
- 6、根据介质及环境选择合适的材质：球墨铁、铜、碳钢、不锈钢、铬钼钢、塑料、铝合金等；

7、定制特殊阀门需提供相关图纸或样品，注明阀门准确参数和要求；

8、签订订购合同后需方需付合同金额30%货款让供方生产备货，其余货款发货前付清