

# 防腐设备 钢衬四氟管道 钢塑结合耐腐蚀 耐磨 耐压

产品名称	防腐设备 钢衬四氟管道 钢塑结合耐腐蚀 耐磨 耐压
公司名称	泰兴泰宏化工泵阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰宏 使用温度范围:-200~260 ( ) 抗撞强度:12 ( MPa )
公司地址	江苏省泰兴市七圩镇柏木村王东组
联系电话	0523-87484134 13805266552

## 产品详情

品牌	泰宏	使用温度范围	-200~260 ( )
抗撞强度	12 ( MPa )	材质	钢衬四氟
管道口径	200 ( mm )	管道厚度	6 ( mm )
适用流体	各种浓度的酸碱盐溶液		

钢衬四氟管道既具备了f4管的耐酸耐碱耐腐蚀(除高温下的氟元素和熔融状态下的碱金属及三氟化氯外)的功能,又具备了钢结构的强度,做到了两者优点融合的功效,是输送强酸、强碱、工业盐及有强烈腐蚀性气体等介质的理想管道。

### 钢衬聚四氟管产品特性

**耐高温**——使用工作温度达250 。

**耐低温**——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。

**耐腐蚀**——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。

**耐气候**——有塑料中最佳的老化寿命。

**高润滑**——是固体材料中摩擦系数最低者。

不粘附——是固体材料中最小的表面张力，不粘附任何物质。

无毒害——对生物无毒性