

# 柔性链板输送带厂家 萍乡链板输送带厂家 金睿科技好口碑

产品名称	柔性链板输送带厂家 萍乡链板输送带厂家 金睿科技好口碑
公司名称	广州金睿科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区沙太南路85号2楼216-230房
联系电话	13926016830

## 产品详情

广州金睿科技有限公司是一家专业从事各类物流输送设备的公司。本公司主营产品有：金属网带输送线、倍速链输送线、滚花滚筒输送线、链轮动力滚筒输送线、全钢制倍速链、输送单侧双孔输送链等。公司秉承“诚信、服务、快捷、优质”的企业宗旨，始终坚持客户满意为中心，以追求最终“产品完美”的质量方针，与全国各地各行各业客商建立良好关系。“为客户创造价值、为公司带来效益、为员工谋福利、为社会做贡献”是的经营理念。公司将一如既往地为广大企业提供优质服务，不断进行技术创新，开发出性能更好，链板输送带厂家价格，效率更高，成为众多客户的首选设备供应商。

无动力滚筒秤优点：

一：在短时间内可将所有商品弄下并按商品品种，货主，储位或发送地点进行快速准确分类。

二：将这些商品运送到指点地点（如指定的货物架，加工区，出货站台等）

三：自动分拣系统在规定时间内从立体仓储系统中准确找到要出库的商品位置，并按数量从不同的储位上取出不同数量的商品。

四：按配送地点的不同运送到不同的理货区或配送站台集中，以便装车配送。

滚筒输送秤在电子、电器、医药、化工、五金、食品、饮料、纺织、建材业和各类物流输送中，尤其是在各种加工、装配、包装、储藏等流水线中得到了广泛的应用。

广州金睿科技有限公司专业从事滚筒、组装线输送线、隧道炉流水线等产品的公司，特点输送量大、结

构简单牢固、部件标准化、维修安装方便等。公司拥有完整、科学的企业管理体系及精益求精的员工队伍、先进的制造设备，萍乡链板输送带厂家，是一家致力于现代化物流设备的设计、生产、销售、服务于一体化的现代化技术企业；拥有完整、科学的质量管理体系。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。在我司您可以了解到的产品有爬坡皮带输送、槽型皮带输送、包胶滚筒输送线、滚花滚筒输送线、链条输送线、倍速链输送线等。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

滚筒输送秤特征：

- 1、稳定性好，偏载能力强；线性好，蠕变，迟滞小，性能稳定。
- 2、三种尺寸特殊设计结构、坚固耐用。
- 3、滚筒秤两种材质(铁材、不锈钢)，可依使用环境需求做选择。
- 4、超大六位LCD萤幕显示，字高30mm，并具有自动背光功能。
- 5、使用单位：kg、g、lb、pcs、%。
- 6、具有自动调整零点及软体滤波功能，可依使用环境不同做调整设定。
- 7、具有单点校正及三点线性校正功能，确保精准度。
- 8、具有重量检校功能，可依使用需求灵活设定。
- 9、具有扣重、预先扣重功能。
- 10、具有20笔累计、简易计数、百分比、流水号等功能，操作简单方便。
- 11、可选配双向RS-232、RELAY两种介面，外接电脑、小型印表机(SH-24)。
- 12、热感式印表机(EZ-2P、BP-443D)、三色警示灯。
- 13、广泛适用于生产检验、品质控制、食品业、化工业、包装业等各类称重用途。

广州金睿科技有限公司是一家专业从事各类物流输送设备的企业。本公司主营产品有：金属网带输送线、倍速链输送线、滚花滚筒输送线、链轮动力滚筒输送线、全钢制倍速链、输送单侧双孔输送链等。公司可提供各式输送传送方案、自动化流水线方案。公司秉承“诚信、服务、快捷、优质”的企业宗旨，柔性链板输送带厂家，始终坚持客户满意为中心，以追求最终“产品完美”的质量方针，与全国各地各行各业客商建立良好关系。欢迎各界朋友莅临本公司参观、指导和业务洽谈。

输送带的选择需注意的问题

输送带的选择需要考虑多方面的因素，主要是：输送机系统对输送带的相关要求；地形环境条件与安全方面的要求；输送物料的种类、形态、粒度、特性，有无热作用与化学作用；要求最大宽度、工作张力与输送能力；滚筒最小直径；成槽性与横向刚度；负载支撑；曲线段与过渡段长度；拉紧方式与行程；受料点与受料条件，以及输送带的运转周期；抗冲击与抗撕裂方面的要求；接头条件。

## 1 输送带的形态与结构

不同的输送方式，如平形、槽形、大倾角、弯曲和转弯输送，箱形、管形、封闭式输送，以及提升式输送等。这些不同的输送方式决定于输送带的输送能力，并受到地形和环保条件的限制，是决定输送带的抗拉体材质、结构、安全系数的大小、需用输送带长度的前提。

## 2 带芯材质、结构的选择

输送带的性能与带芯材质、结构和层数的关系很大。棉帆布多层输送带强度低，层数多，不耐疲劳，易霉烂腐蚀，重量大，能耗高。

尼龙输送带强度高，弹性大，重量轻，抗冲击和耐弯曲性能好，其成槽性能好，防霉、耐水等各项性能都优于棉帆布输送带，其缺点是伸长量大，当拉紧行程可以设置较长时可优先选择尼龙带。涤纶带芯强度与棉纶相似，具有尼龙带所有的优点，其弹性模量比尼龙高，伸长率小，尺寸稳定性好，是一种较理想的输送带。钢丝绳芯输送带强度高，成槽性好，伸长小，拉紧行程短。特别适合于大运量、高带速、长距离的输送要求。

## 3 覆盖层的选择

覆盖层的选择包括覆盖材料、表面形态和厚度。

覆盖层的主要成分各种橡胶和塑料，在大多数气候情况下，橡胶带能在倾角不大于18度的条件下正常工作，而PVC带正常运行的倾角在12度以下。PVC不如橡胶的回弹性好，但有较好的阻燃性、卸料性和清洗性。各种橡胶的性能差别也很大，环形链板输送带厂家，如天然橡胶、丁ben橡胶有很好的吸能与抗抗磨损性；乙丙橡胶特别耐热；丁qing橡胶胶的耐油性能；丙丁基橡胶既耐热又耐氧化化学作用。所以，选择何种类型型号的覆盖材料，必须根据输送物料的种类、运行条件和工作环境来考虑。

柔性链板输送带厂家-萍乡链板输送带厂家-金睿科技好口碑由广州金睿科技有限公司提供。广州金睿科技有限公司(www.jinruikj.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的五金配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金睿科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！