

XL-10型石膏板楔形棱边深度测定仪

产品名称	XL-10型石膏板楔形棱边深度测定仪
公司名称	河北中科路仪试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县城南开发区、106国道东侧
联系电话	15933281873

产品详情

XL-10型石膏板楔形棱边深度测定仪

用途

XL-10石膏板楔形棱边深度测定仪该仪器为专用测量工具，用以测量纸面石膏板楔形棱边深度，符合GB/T9775-1999标准规定的纸面石膏板的试验方法。

XL-10石膏板楔形棱边深度测定仪用途：该仪器为专用测量工具，用以测量纸面石膏板楔形棱边深度，符合GB/T9775-1999标准规定的纸面石膏板的试验方法。

XL-10石膏板楔形棱边深度测定仪主要技术参数：测量范围：0~10mm 读出精度：0.01mm 净重：1.2kg

外形尺寸：260mm × 120mm × 160mm

调整与操作：使用前，将仪器放在平板上面，左手适当用力按住仪器，使本体底面与平板紧密接触，定位舌及百分表测量杆手压缩入，然后适当松开螺钉(8)调节百分表上下位置，调整好后随即拧紧螺钉(8)锁紧百分表不再移动。并按百分表清零键，使百分表置零。接下来就可以进行使用测量。在每次使用前都必须将百分表清零(数显百分表使用见其说明书。) 在进行测量时手持仪器本体，前端朝向

石膏板棱边方向，按在石膏板上，同时慢慢向棱边方向移动，待定位舌伸出以后再将仪器稍稍往后移动，使定位舌紧紧靠棱边边缘，此时即可以从百分表上读出所测楔形棱边深度。在整个过程中，应尽量使仪器本体与石膏板棱边垂直，特别在读数时，否则会引起误差。