

ETH联轴器原装进口 瑞利光电

产品名称	ETH联轴器原装进口 瑞利光电
公司名称	天津瑞利光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	和平区南京路235号河川大厦A座22B-1
联系电话	17622627029

产品详情

ETH联轴器

天津瑞利光电科技有限公司经销ETH联轴器。欢迎有需求的客户前来咨询、洽谈！

产品详情：

微型联轴器MK1

带有raidal夹紧螺钉，0,05到10 Nm

特征：

- 无间隙和扭转刚性
- 补偿3轴的不对中
- 由于集成的拆卸槽，不需要安装槽或轴的扁平化
- 低成本设计
- 低转动惯量

型号MK1

系列：0,5

扭矩（Nm）：0,05

钻孔?（mm）从-到：1

- 3

总长 (mm) : 14

系列 : 1

扭矩 (Nm) : 0, 1

孔径? (mm) 从 - 到 : 1

- 5

总长 (mm) : 20

系列 : 5

扭矩 (Nm) : 0.5

孔径? (mm) 从 - 到 : 3

- 9

总长 (mm) : 22 23 26

系列 : 10

扭矩 (Nm) : 1, 0

孔径? (mm) 从 - 到 : 3

- 9

总长 (mm) : 22 25 28

ETH扭矩传感器特征:

-更大的输入电压范围 (10 - 28, 8 V)

-频率输出10 kHz \pm 5 kHz (RS422)

-速度和角度测量的速度范围更大

-可调速输出电平, 用于速度和角度信号 (5 - 24 V)

-更好的电磁兼容性 (EMC)

-可选0, ETH扭矩传感器手续齐全, 0.5%线性误差

描述:

DRVL系列扭矩传感器尺寸小，安装方式多，适用于实验室和工业应用。由于电源电压和输出信号无接触传输，因此设备可以连续运行，磨损低，无需维护。这些传感器还可选配速度和角度测量，适用于多种应用。集成信号放大器采用10 - 28, 8 V DC供电，输出 0 ± 10 V和 $10 \text{ kHz} \pm 5$ kHz的电隔离模拟信号。

ETH转换器特征：

- 限制频率1 kHz
- 电源电压范围为9 - 36 V DC
- 简单的电压供应
- 普遍适用

技术规格：

- 供电电压：9 V - 36 V DC
- 关于连接传感器的供应：max 12 V。 300毫安
- 传感器控制的控制电路：5 V - 28 V.
- 零点可通过外部修整器调节： ± 200 mV
- 工作温度范围：5 ° C
- 45 ° C
- max负担：500
- 非线性： $<0.1\%$
- 滞后： $<0, 1\%$
- 稳定性零点： $<0, 1\%$
- 补偿温度范围： $<0.01\%/K$.
- 温度误差零点： $<0, 01\%/K$.

天津瑞利光电科技有限公司经销ETH转换器。欢迎有需求的客户前来咨询、洽谈！

ETH联轴器原装进口-瑞利光电(优质商家)由天津瑞利光电科技有限公司提供。天津瑞利光电科技有限公司(www.tjruli.cn)是一家从事“天津光通信,天津光纤光缆,天津传感器”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“瑞利光电”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使瑞利光电在工业制品中赢得了众的客户的信任,树立了良

好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.raylliegd.cn）还是从事天津控制模块，acsmotion，acsmotion控制模块的厂家，欢迎来电咨询。