

专业简易龙门架销售 简易龙门架 东弘起重

产品名称	专业简易龙门架销售 简易龙门架 东弘起重
公司名称	保定东弘起重机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区东吕工业区
联系电话	15128982169

产品详情

移动式吊运机报价（精品多图）厂家销售简易龙门架

360度吊运机注意事项：

- 1.本机严禁吊人，严禁超载使用。
- 2.吊运前一定要检查各连接螺栓是否紧固，简易龙门架，各个焊接点是否有裂痕、焊点老化、焊口脱裂问题，要及时进行维修（严禁未检查维修就开机使用）。
- 3.检查刹车是否灵活、可行、各支撑点一定要牢靠。
- 4.中心支架一定要垂直，支点要稳。
- 5.起吊时起重臂下严禁站人，施工人员远离起重物十米以外。
- 6.吊机必须压配重方可使用，配重物重量必须在起吊物的2倍以上。
- 7.拆装架子一定要顺序拆装，以免整体架子从楼上坠落，造成损伤。
- 8.操作人员要熟悉本机操作注意事项，使用本机时要佩戴安全帽、安全带，并牢固系在可靠的固定物上。安全带不可以与支架系在一起，以免人架同时坠落，如不按规定操作，所造成的一切后果与东弘起重机械有限公司无关。
- 9.不得超出技术参数中规定的提升载重及相关参数，如超载发生机体损坏，及各种财产人身损失，东弘起重机械有限公司概不承担任何责任。
- 10.钢丝绳在卷筒上不得少于四圈，不得有断股断丝起毛缺润滑脂等现象，如有应及时更换钢丝绳。

- 11.对电气部分应经常检查，及时清除灰尘及更换故障元件，注意电气系统安全，避免触电，漏电发生。
- 12.安装用的电源应安装一只漏电保护器。
- 13.电源线应选用2.5mm以上的电源线。
- 14.使用两相主机时，不允许带负荷脱开离合器下滑。

随着国内起重机行业的越来越多，吊机的型号越来越多，人们的使用方面不同，吊运机的规格型号也就随着现代化迅速跟进，吊运机的质量和使用安全是人们最关注的热点之一，吊机的质量出现了问题就等于人们的人身安全造成了很大威胁，所以材质质量方便决不能忽略。当然吊运机中的吊钩我们更不忽略，下面我给大家讲一下吊钩装配过程中的维修检验工作有哪些？

吊钩是常见的吊运装置，是起重机械上重要的部件，手推简易龙门架行吊，它的安全稳定性决定了产品作业中的安全，所以室外吊运机中的吊钩安全问题必须重视起来，否则可能出现严重的问题，下面就为大家介绍吊钩的装配检修工作。

吊钩装配部分每季度应至少检修一次，并清洁润滑。首先把螺栓取下卸下吊钩螺母，这样就可以清洗检查轴承、同时检查螺母，如有损坏应修复或更换新件。横梁和轭板都是受力件，要认真检查，不得有裂纹，简易龙门架吊装方案，轭板孔磨损严重时，可以补焊或重新制孔。如果更换新件要保证材料的机械性能。当吊钩装配好后，应整体做一次检查，保证吊钩能灵活转动，定位螺栓必须锁紧。

吊钩在装配过程中要做好的检查工作，别看它很简单，其实要做到还是需要具备相当的耐心和细心的。

使用小吊机要相应的做出一些紧急措施。

1、工作钢丝绳因松股，扭结或提升机机件损坏而卡塞在提升机内进行强行解脱。

在确保安全的情况下撤离悬吊平台内的施工人员，派遣经过专业培训的维修人员进入悬吊平台进行维修。首先将安全钢丝绳缠绕于两端提升机安装架上，用绳扣将安全钢丝绳两端扣紧。然后松开两端安全锁摆臂滚轮的保护环，将工作钢丝绳与滚轮脱开，使两端安全锁处于锁绳状态。在采取上述安全措施后，取下提升机检查，并退出卡塞的钢丝绳，必要时可将鼓掌钢丝绳截断和打开提升机箱盖进行检查，并小心取出留在提升机内的钢丝绳。

2、悬吊平台应水平倾斜而自动锁绳

悬吊平台在升、降过程中或一端滑降而水平倾斜至一定范围时，安全锁自动锁绳，此时应立即停机，然后将电箱上的转换开关转向平台低端，再按上升按钮将悬吊平台低端提升至恢复水平位置，安全锁自动恢复状态后，将悬吊平台降至地面，检查并调整两端电磁制动器间隙至符合要求；或检查两端机转速差异，如差异明显应跟换电机。

3. 施工突然停电

施工中突然停电时，应立即切断电箱电源开关，专业简易龙门架销售，防止送电时发生意外，待接到来电通知后再合上电源开关，并经检查正常后开始工作。如停电后需返回地面时，应同时抬起两端提升机

的手动滑降手柄，使悬吊平台自由滑降至地面。

专业简易龙门架销售-简易龙门架-东弘起重(查看)由保定东弘起重机械制造有限公司提供。保定东弘起重机械制造有限公司（www.dhqzjx.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！