

# 花都蜘蛛人外墙玻璃门头幕墙清洗粉刷保洁公司

产品名称	花都蜘蛛人外墙玻璃门头幕墙清洗粉刷保洁公司
公司名称	广州金诺环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市白云区同和街斯文井商务中心
联系电话	020-29055591 13600486564

## 产品详情

花都蜘蛛人外墙玻璃门头幕墙清洗粉刷保洁公司

建筑物外墙清洗业目前在我国已引起普遍重视。所有的高层建筑物外墙，由于长期日晒和风吹雨打，以及大气中有害的气体和油烟等污染和化学反应的侵蚀，使得建筑物外墙产生了污垢和风化，既影响了建筑物的美观和市容，又损坏了建筑物，对公司形象有很大影响。因此，清洗建筑物的外表，不仅美化环境，而且起到了保护建筑物的作用，保护公司企业形象。

### 二、外墙污垢的形成

高层建筑物外墙的清洗是一项十分复杂的系统工程，为了清洗时有针对性和保护建筑物，首先要分析污垢的成份和结构及污染程度。

高层建筑物外墙的污垢组成及建筑物的理化性质外墙的污垢一般分为三级，一级比一级严重，一级是灰尘;二级是污渍;三级是污垢。通常所说的污垢是三者的总称。

#### 1、污渍的形成：

建筑物外表是最大污渍粘染表面，故污渍一旦粘染不及时清除，就会常期顽固的留存，使建筑物表面受到严重的污染，污渍由多种成分的灰尘和水的混和物组成，酸雨痕迹，菌类以及泥浆、染料等渍迹组成。在软、硬表面上都粘染并难以清除。

## 2、污垢的形成：

污垢有油基、水基之分，目前水基比较多，随着时间累积也较为难清理。社会的进步使器械和工业发展越来越迅速，污垢的种类越来越多，成分越来越复杂。污垢的质量远远高于灰尘和污渍。污垢不及时清洗干净就会在建筑物表面留下永存印迹而且失去光采。除以上三种污垢外，对于金属建材而言还有另外一种污垢形式，就是变色。这是金属与水、空气中的某些物质发生化学反应造成的如铁锈、铜绿、金、银、铝的表面氧化变暗等。总之，建筑物所存在的位置、环境不同，污垢的成分和污染程度亦有所不同，有的粗糙(如水刷石)、有的易被酸碱腐蚀(如铝合金门窗)、有的易被溶剂溶解(如丙酮可溶解化工涂料)、有的光滑(如釉面砖)。由于外墙的介质有所不同，所以在清洗外墙前要清楚分析外墙的成分和理化性质及污染程度再进行全面清理。

## 3、灰尘的形成：

灰尘都会浮沉在空气中和停留在建筑物体的表面。灰尘包括浮在空气中的尘，落在物体表面的灰，人体遗留下的毛皮、绒毛、皮屑、细菌、物体表面分散的微粒纤维、砂砾等。这些残留物阻碍物体的反光(光泽)，使纤维质地变得晦暗，会散发出霉味，会滋生虫害，损坏建筑表面的材料，会对建筑物有损坏影响。

## 三、清洗的方法和所需要用到的设备

常见的清洗建筑物外墙两种方法：物理方法和化学方法。一般都是将这两种方法结合起来进行操作效果会很好。

## 5、物理清洗方法：

物理清洗的方法主要是通过外力使污垢脱离建筑物的外墙。具体方法是用水冲洗，使污垢疏松、剥离、融化，最后再用水冲洗干净。该方法主要是有于釉面砖、水刷石、马赛克等外墙材料上的积灰、浮尘和泥沙、土渣等的去除作用，但其水量的消耗很大，再加之高压喷射并且容易损坏外墙，而且对一些外墙的血渍、重垢则无能为力，所以使用这种方法实用性不大并且容易对建筑物造成损坏，带来不必要的麻烦。

## 6、化学清洗法：

化学清洗的方法是利用化学试剂对污垢进行溶解、分离、降解等化学反应，使外墙达到去垢、去锈、去污、脱脂等目的。外墙清洗剂一般成分为三类，即中性清洗剂、碱性清洗剂和酸性清洗剂，但以中性清洗剂为主，利用化学清洗用品会根据不同类型的外墙污垢快速分散，并不会对外体表面进行损坏，但由于此清洗方法速度较慢，并且不能针对各种污垢达到快速全面清楚，所以都会与物理清洗方法做配合清

洗，先以物理清洗再进行化学清洗，再清水和保养用品进行维护。

——有任何需求欢迎您的来电咨询，小杨将竭诚为您服务，为您解决问题提供报价！谢谢！