

混凝土染色地坪厂家 大庆混凝土染色地坪 天顺祥地面工程

产品名称	混凝土染色地坪厂家 大庆混凝土染色地坪 天顺祥地面工程
公司名称	潍坊顺天祥地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊奎文宝通中街铁路大桥南侧
联系电话	15553660001

产品详情

金刚砂耐磨地坪摒弃了传统的混凝土基层与面层分开施工的做法，从而消除了因基层与面层结合不良而导致裂缝和空鼓的质量通病，大兴安岭混凝土染色地坪，金刚砂耐磨材料简化了工序，缩短了施工周期，节约人工费用，混凝土染色地坪出售，经济、适用、范围广等优点在工厂、仓库、跑道、码头等工程中得到越来越广泛的应用。

将其均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面，经整体固化后与混凝土地面形成一个密实整体、强硬化面层，抗压、抗冲击、耐磨损且具有高精密密度性和着色的高性能耐磨地面。与混凝土地面一起施工，缩短工期，无需施工砂浆找平层。

施工简便，直接撒播在初凝混凝土上，节省时间和劳力，无需施工砂浆面层；高耐磨性、降低起尘、提高抗冲击性、提高抗油及油脂性能。

环氧地坪涂料施工技巧

切勿在新混凝土上涂抹固化N-密封或任何类型的密封剂。如果你的车库处于早期施工阶段，你需要听取这个建议。如果您碰巧正在使用固化剂来加速混凝土浇筑时间安排，混凝土染色地坪厂家，那么一定要选择不含任何封闭剂组分的产品。

混凝土和木制的台阶都可以被涂覆，但如果木材是平坦的而不是压力处理的话，那么好。

通常，混凝土拌合物需要至少28天才能固化。在尝试将涂料涂在车库地板上之前，您必须等到这段时间

过去。许多专家建议在涂覆涂层前至少45天过去。

无论您选择聚天冬氨酸还是环氧树脂，辐射地板热量都不会成为涂层的问题。这些表面准备工作将导致您的加热系统无害。只需按照制造商规定的方式安装辐射地板管。涂层固化后等待一周，然后在2-3天内缓慢恢复温度。

如果你打算在早些时候安装车库的车道，这是没有问题的。在涂抹涂层之前，您的柏油不需要倾倒。只需将纸板废料放在涂料上，以便滚筒可以无障碍地接触地板。

如果您打算在车库中安装底板或装饰板，在地板涂层应用后进行。此安装顺序可防止未来的修剪变化影响地板涂层的终点线。

安装前请勿担心擦洗混凝土表面是否干净。专家将带来他们自己的机械磨床。只需清除碎片区域即可。

氟硅弹性地坪

氟硅弹性地坪特性：色泽鲜艳、日久常新、防滑、耐磨耐刮、防水、防霉、耐污抗蚀、不易老化、施工简单、保洁简单、健康环保、性价比高、品质优越、使用广泛。

氟硅弹性地坪适用范围：广泛应用于医院、家园、办公场地、户外地坪、公园、广场、游泳池、商场、旅游景观、通道等地坪地面，色泽多样，单色、混色等同样出色。

混凝土染色地坪厂家-大庆混凝土染色地坪-天顺祥地面工程由潍坊顺天祥地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊顺天祥地坪工程有限公司（www.tsxgg.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为沙石、砾石、卵石较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!