## 树脂玻璃鳞片防腐胶泥涂料施工价格

| 产品名称 | 树脂玻璃鳞片防腐胶泥涂料施工价格         |
|------|--------------------------|
| 公司名称 | 廊坊博程防腐材料有限公司             |
| 价格   | 11.00/公斤                 |
| 规格参数 | 博程:博程<br>齐全:齐全<br>河北:河北  |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县广安镇大广安村         |
| 联系电话 | 0316-5950235 15530640151 |

## 产品详情

玻璃鳞片为层状配置,再加上鳞片、配合剂屏障的效果,因此能起到因膨胀系数和面方向的硬化收缩率的降低而提高附着性,防止断裂、剥离的作用,这些重要的效果均通过和树脂性质的密切融合而产生的。

耐温型玻璃鳞片胶泥,是采用专用的耐腐蚀树脂和特殊辅料配制而成,从而具有更好的热稳定性,耐腐蚀性,是火力电厂烟气脱硫装置防腐和烟囱、水塔防腐的选择材料。

火力发电厂烟气排放温度有时可达到160以上,并且经过脱硫装置后形成的SO3-2、SO4-2根有很强的化学活性和渗透能力,因此,脱硫吸收塔防腐内衬必须具有极好的耐高温性能、耐化学腐蚀性和高的抗介质渗透性。耐温型玻璃鳞片胶泥,由于采用乙烯基树脂加特定辅料,用专用机械器具在特定的环境中配制而成(膏状的,用抹压方法施工),从而具有更好的热稳定性,耐温性能可以达到180,另外由于玻璃鳞

片的多层平行排列,大大延长了渗透路径,具有优异的抗渗性能。鳞片胶泥衬里中玻璃鳞片在树脂中的 非连续分布,使鳞片胶泥衬里具有理想的抗应力破坏失效能力,从而更适合大型和有温度变化设备的内 衬防腐。

性能特点: 1、具有独特的抗渗透屏障,腐蚀性气体渗透率低;

- 2、良好的耐水、、碱、部分溶剂及其它一些特殊化学介质性能;
- 3、硬化收缩小,与多种基材粘结性强,易局部修补;4、高韧性,良好的力学性能,适应温度骤变;
- 5、100交联固化,表面硬度高,有良好的耐磨蚀性;6、建议长期使用温度:湿态140,干态170-190。