

宏扬 脉冲布袋除尘器生产厂家 汕尾脉冲布袋除尘器

产品名称	宏扬 脉冲布袋除尘器生产厂家 汕尾脉冲布袋除尘器
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

产品详情

除尘设备无尘喷漆房有多种分类

无尘喷漆房分类有多种。

- 1、按漆雾处理方式可分：干式无尘喷漆房和湿式无尘喷漆房。
- 2、按湿式处理方式可分：水帘式无尘喷漆房、水洗式喷漆房和水旋式无尘喷漆房等。
- 3、按气流方向可分：横流式无尘喷漆房、侧面下冲式无尘喷漆房和全压式无尘喷漆房。
- 4、按结构可分：开式无尘喷漆房和闭式无尘喷漆房。
- 5、按生产规模可分：小型无尘喷漆房和大型无尘喷漆房。

喷淋塔设备的主要特点

喷淋塔设备的主要特点:

一、废气处理设备运转条件

依据废气的性质(粘度、温度、湿度、压力、可燃性、毒性、稳定性和气体种类等)规划安全可靠的废气处理设备;

二、废气处理合格效率

依据国家公布的排放规范及污染源排放的废气浓度，挑选效率高的设备类型，假如一台设备不能满足需求则需要多台设备进行多级处理;

三、经济性

首要考虑设备的制作、装置、运转和维护费用以及废气合格处理问题，脉冲布袋除尘器哪家好，不得形成二次污染;

四、占地面积及空间的大小

依据工程现场情况，合理安置废气处理工艺流程和规划设备类型;

五、设备操作需求及使用寿命

需求设备构造简略，操作方便，便于替换吸收剂、吸附剂或催化剂等;

含尘气体由灰斗（或下部宽敞开式法兰）进入过滤室，汕尾脉冲布袋除尘器，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，脉冲布袋除尘器工作原理，灰尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于滤袋表面，净气经袋口到净气室、由风机排入大气，当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升至设定值时，时间继电器（或微差压控制器）输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于滤袋表面的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗（或灰仓）内，粉尘由卸灰阀排出，全部滤袋喷吹清灰结束后，除尘器恢复正常工作。

宏扬(图)-脉冲布袋除尘器生产厂家-汕尾脉冲布袋除尘器由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司（www.hongyanghb.cn）在废气处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，宏扬一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：叶先生。