

临汾水泥板 清徐三金水泥瓦厂 纤维水泥板厂家

产品名称	临汾水泥板 清徐三金水泥瓦厂 纤维水泥板厂家
公司名称	太原市和兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号
联系电话	15934137848 15934137848

产品详情

水泥板

纤维水泥板自身比较重，安装水泥板，移动未切割的完整板材需要至少两个人。4mm-6mm厚度属于较薄的板材，薄板材相对于厚板材是易碎的，临汾水泥板，在安装前需要小心移动，如果不注意保护的话，它是容易碎裂和破损的。

安装纤维水泥板至少需要两个人，一个人稳定板材位置，一个人用专用钉将其固定。

切割纤维水泥板通常需要电锯或机械刀具，有三种可切割的方式：

- 1.薄板可以用比较重的刀具切割折断
- 2.使用纤维切割机（澳大利亚切割方法）
- 3.厚板或高密度板材需要电锯切割

纤维水泥板是以有机合成纤维、无机矿物纤维或纤维素纤维等为增强材料，高强水泥板，以水泥或水泥中添加硅质、钙质材料代替部分水泥为胶凝材料(硅质、钙质材料的总用量不超过胶凝材料总量的80%)，纤维水泥板厂家，经成型、蒸汽或高压蒸汽养护制成的板材。

纤维水泥板的规格尺寸如下表：

项目公称尺寸

长度595?3600

宽度595?1250

厚度3?30

注1:上述产品规格仅规定了范围，实际产品规格可在此范围内按建筑模数的要求进行选择。

注2:根据用户需要，可按供需双方合同生产其它规格的产品。

木纹水泥板有哪些特点

可施工性好

仅木工工具便可随意对木纹水泥板进行随意裁切、穿孔、打磨，施工非常方便，用它做装饰，可以采用传统的湿法、干挂作业，极大的提高施工效率。

舒适的居住功能

由于木纹水泥板具有独特自然的“水泥细孔”结构，可在一定范围内调节室内湿度，使居住舒适。表面独特的清水效果，给人耳目一新的感觉，彰显您独特的品味。

临汾水泥板-清徐三金水泥瓦厂-纤维水泥板厂家由太原市清徐县三金水泥瓦厂提供。太原市清徐县三金水泥瓦厂（www.tyqxsj.com）实力雄厚，信誉可靠，在山西太原的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领清徐三金水泥瓦厂和您携手步入辉煌，共创美好未来！