

淮北风管 风管批发 合肥润东

产品名称	淮北风管 风管批发 合肥润东
公司名称	合肥润东机械设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江路与潜山路交口华府骏苑
联系电话	13855127188

产品详情

风管安装。

工艺要求

- 1、安装风管前，应将图纸与施工现场进行核对，检查能否按设计的标高和位置进行安装；
- 2、使用红外线定位放线，确保风管的间距及直线度，并按风管的中心线，找出吊杆安装位置，进行支吊架安装；
- 3、风管系统的各部分尺寸和角度确认准确无误后，开始组对安装，风管的连接应平直、不扭曲，且连接法兰的螺母应在同一侧；
- 4、风管与风管法兰间的垫片采用厚3mm及以上的耐热橡胶板，垫片不应凸入管内，亦不宜突出法兰，风管批发，且垫片中不应含有石棉及其它有害成分，且应耐油耐潮耐酸碱腐蚀。

风管排列安装。

法兰连接：

(1) 为保证法兰接口严密性，淮北风管，法兰之间应有垫料。

(2) 垫料8501密封胶带使用方法：

将风管法兰表面的异物和积水清理掉，并擦干净。

从法兰一角开始粘贴胶带，胶带端头应略长于法兰。

沿法兰均匀平整地粘贴，并在粘贴过程中用手将其按实，不得脱落，接口处要严密，各部位均不得凸入风管内，风管工程，沿法兰粘贴一周后与起端交叉搭接，剪去多余部分。

剥去隔离纸。

风管标准。

(1) 风管：采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成，用于空气流通的管道。

(2) 风道：采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成，用于空气流通的通道。

(3) 通风工程：送风、排风、除尘、气力输送以及防、排烟系统工程统称。

(4) 空调工程：空气调节、空气净化与洁净空调系统的总称。

(5) 咬口：金属薄板边缘弯曲成一定形状，用于相互固定连接的构造。

(6) 漏风量：风管系统中，在某一静压下通过风管本体结构及其接口，单位时间内泄出或渗入的空气体积量。

(7) 系统风管允许漏风量：按风管系统类别所规定平均单位面积、单位时间内的最大允许漏风量。

淮北风管-风管批发-合肥润东(推荐商家)由合肥润东机械设备安装有限公司提供。合肥润东机械设备安装有限公司(www.ahrundong.com)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，合肥润东一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：毛经理。