

# 进口电力电容公司质量材质上乘

产品名称	进口电力电容公司质量材质上乘
公司名称	北京威华特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区苏州街55号508室
联系电话	13910578691 13910578691

## 产品详情

### 电力电容器的放电

- 1、电容器每次从电网中断开后，应该自动进行放电。其端电压迅速降低，不论电容器额定电压是多少，在电容器从电网上断开30s后，其端电压应不超过65V。
- 2、为了保护电容器组，自动放电装置应装在电容器断路器的负荷侧，并经常与电容器直接并联(中间不准装设断路器、隔离开关和熔断器等)。具有非专用放电装置的电容器组，例如：对于高压电容器用的电压互感器，进口电力电容公司，对于低压电容器用的白炽灯泡，以及与电动机直接联接的电容器组，可以不另装放电装置。使用灯泡时，为了延长灯泡的使用寿命，应适当地增加灯泡串联数。
- 3、在接触自电网断开的电容器的导电部分前，即使电容器已经自动放电，还必须用绝缘的接地金属杆，短接电容器的出线端，进行单独放电。

北京威华特科技有限公司主营电力电容，如需了解更多详情，欢迎与我们交流!

### 电力电容的性能特点

- 1、完善的保护设计智能电力电容器具有停电保护、短路保护、电压缺相保护、电容器过温保护等功能，有效保障电容器安全，延长设备寿命。

2、控制技术先进控制物理量为无功功率，采用无功潮流预测和延1时多点采样技术，确保投切无振荡。重载时，无功得到充分补偿。

3、防投切振荡技术采用独特的设计原理，防止控制器死机而产生的不补偿或过补偿现场，防止电容器投切振荡。7、自动补偿无功功率智能电力电容器根据负荷无功功率的大小自动投切，动态补偿无功功率，改善电能质量。智能电容器可单台使用、也可多台联机使用。

以上内容由威华特公司为您提供，今天我们来分享电力电容的性能特点的相关内容，希望对同行的朋友有所帮助！

### 电力电容的注意事项

1 较低电压等级的电容器经串联后运行于较高电压等级网络中时，其各台的外壳对地之间，应通过加装相当于运行电压等级的绝缘子等措施，使之可靠绝缘。

2 电容器经星形连接后，用于高一级额定电压，且系中性点不接地时，电容器的外壳应对地绝缘。

3 电容器安装之前，要分配一次电容量，使其相间平衡，偏差不超过总容量的5%。当装有继电保护装置时还应满足运行时平衡电流误差不超过继电保护动作电流的要求。

北京威华特科技有限公司主营电力电容，如需了解更多详情，欢迎与我们交流!

进口电力电容公司质量材质上乘由北京威华特科技有限公司提供。北京威华特科技有限公司（[www.celem.com](http://www.celem.com)）是北京 海淀区 ,电容器的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在威华特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创威华特更加美好的未来。