

hjy350湿度仪工作原理HT-LH351

产品名称	hjy350湿度仪工作原理HT-LH351
公司名称	苏州闽泰瑞泽电子科技有限公司
价格	13000.00/个
规格参数	品牌:Minthairaj 型号:HT-LH351 检测原理:陶瓷感湿
公司地址	苏州市高新区滨河路588号2幢A715室
联系电话	13372180338

产品详情

HT-LH351?????

??

????????????????????????????????

能在 650 以内的高温环境下长期使用；

原装进口传感器，保证分析仪使用寿命；

探头采用特殊材料，使其耐腐蚀能力更强；

高防护等级的仪表外壳，适合室外恶劣天气使用；

法兰式安装，使得安装简单方便；

高精度的温度自动补偿，消除环境温度的影响；

两级过滤设计，有效过滤粉尘和酸性液体；

操作简单、使用寿命长、易维护。

技术参数

测量原理：陶瓷感湿

显示方式：4位高亮LED显示

测量范围：0~40.00%VOL H₂O

分辨率：0.01%

测量精度： $< \pm 2\%FS$

重复性： $< \pm 1\%$

响应时间：T₉₀ < 20S

工作温度：仪表：-10~+50

探杆：常规型：0~200

高温型：0~400

特殊型：0~650

采样方式：直插式

模拟输出：4-20mA.DC（非隔离输出，负载电阻小于500欧姆）

0-5V.DC（非隔离输出，负载电阻大于10K欧姆）

1路可编程干触点型无源报警输出，触点*大容量220VAC/2A

其他接口：RS232

供电电源：AC220V $\pm 10\%$ 50/60Hz，功耗 < 20VA

防护性：探杆 316F、仪表盒为铸铝防水盒(IP65)

使用寿命：仪表 > 36个月、传感器 > 24个月（正常使用条件下）

探头长度：常规1米（插入长度可定制）

安装方式：插入式、DN65标准法兰

应用

广泛应用于烟气在线连续监测系统 CEMS 中脱硫脱硝烟气湿度的测量，亦可应用于木材、建材、造纸、化工、制药、纺织、烟草、食品加工的湿度测控。备注：若遇到低温高湿高粉尘环境，我公司将为您提供合理的烟气湿度解决方案。

订货须知

探头长度

使用温度

背景气体组份