

渊江源干燥 常州速溶颗粒卧式沸腾床干燥机干燥厂家

产品名称	渊江源干燥 常州速溶颗粒卧式沸腾床干燥机干燥厂家
公司名称	江苏渊江源干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州经济开发区横山桥镇星辰工业集中区
联系电话	15106115322 15106115322

产品详情

江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，葡萄糖卧式沸腾床干燥机干燥厂家，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

工作原理

??洁净的热风经阀板分配进入床体内，从加料器进入的湿物料被热风形成沸腾状态。由于热风与物料广泛接触，增强了传热传质的过程，因此在较短时间内就可干燥。如用连续型，物料从床体的一头进入，经过几十秒至几分钟沸腾干燥，自动从床体另一头流出。本设备一般进行负压操作。

江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

产品介绍

??散粒状固体物料由加料器加入流化床干燥器中，过滤后的洁净空气加热后由鼓风机送入流化床底部经分布板与固体物料接触，形成流态化达到气固的热质交换。物料干燥后由排料口排出，废气由沸腾床顶部排出经旋风除尘器组和布袋除尘器回收固体粉料后排空。

??蒸气、电、热风炉均可配用(按用户要求配套)。

江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

卧式多室流化床干燥机基本特性:

- 1、具有流体特性，其外部形状与容器保持一致。
- 2、床层内颗粒与气体混合均匀，孔隙率随气速变化，但压降基本恒定，不再随气速提高而变动，大致等于床层中固体颗粒重量。
- 3、像流体一样，轻物可以在床面上浮起，可溢流。
- 4、床层与上部空间分界面清晰，并始终保持水平。
- 5、颗粒物料在床内滞留时间可控。
- 6、流体与固体颗粒充分混合，温度均匀，颗粒表面更新机会多，大大强化了两相间的传热传质，具有很高的体积传热系数，一般可达2000~6000 kcal/m³.h. ，生产能力大。

渊江源干燥(多图)-常州速溶颗粒卧式沸腾床干燥机干燥厂家由江苏渊江源干燥工程有限公司提供。江苏渊江源干燥工程有限公司(www.yjydry.com/) 在干燥设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，渊江源干燥一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：章渊源。