

实验室纯水超纯水系统Super-T.10

产品名称	实验室纯水超纯水系统Super-T.10
公司名称	重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	重庆澳凯龙:澳凯龙 实验室纯水:Super-T.10 重庆:重庆澳凯龙
公司地址	重庆市北部新区高新园黄山大道5号水星科技大厦南翼5楼
联系电话	13368088024 15086785647

产品详情

实验室纯水超纯水系统Super-T.10主要功能

人机界面

- 1.水质、水温、取水量在线监测及显示
- 2.耗材状态在线监控及显示/耗材到期自动提示
- 3.主要部件运行状态显示及故障提示
- 4.反渗透膜自动冲洗
- 5.超纯水系统手动/自动内循环
- 6.实时显示水质/水温/取水量

自动保护功能

- 1.缺水或水压低于0.5bar/水箱满水/水温超高/预处理、RO膜、纯化柱失效自动保护
- 2.UV灯、终端过滤器失效报警

人性化设置

- 1.语言（中、英文）/时间设定（年月日时分）
- 2.RO膜手动/自动冲洗时间（可调）
- 3.纯化柱内循环时间、间隔时间（可调）
- 4.纯水水质超标排放设定（设定值可调，超标自动排放）
- 5.超纯水水质报警值设定（可调）
- 6.定量/定时取水
- 7.具备一键恢复出厂设置功能

数据库存储/查询/传输功能

- 1.历次设备运行状态及报警信息查询

2. 历次取水总流量/总制水量累计
3. 历次水质曲线（可直观分析历史水质情况）
4. 历次耗材使用时间累计及更换记录
5. 水质数据库/打印接口/远程监控系统（选配）

技术参数

型号	Super-T.10	Super-T.20	Super-60
产水量	10L/h	20L/h	
进水要求	市政自来水，压力：0.1-0.4MPa，温度：5-40		纯水或蒸馏水，符合GB/
	TDS 200ppm；TOC 500ppb		
储水量	30L（可选配大容量储存装置）		
产水水质	纯水：水质符合国家GB/T6682-2008实验室 级用水标准		
	超纯水：水质符合国家GB/T 6682-2008 级用水标准		
安全性能	原水低压报警、水满停机、水质超标排放、耗材超期报警		
控制方式	微电脑控制，真彩全触摸屏操作，远程传输(选配)；移动取水		
电源	AC220V/100W		
壳体材	整机符合IP54防护标准，整体采用环保材料，防腐蚀		
主机尺寸	340*500*550mm		

注：型号之外的需求，均可根据用户水量等特殊要求量身定做