

# 西安莱宝真空泵

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 西安莱宝真空泵                                  |
| 公司名称 | 西安欧迪机械设备有限公司                             |
| 价格   | 1000.00/台                                |
| 规格参数 | D60C:60m/h<br>D60C:4*10-4mbar<br>德国:550w |
| 公司地址 | 陕西省西安市莲湖区大庆路53号天朗蔚蓝机电广场3C030号            |
| 联系电话 | 18729225160                              |

## 产品详情

品牌莱宝型号D60C材质铝合金驱动方式电动用途真空泵原理叶片泵功率2200wkw极限压力4 × 10-4mbarpa

展开

供应西安进口莱宝DC系列真空泵

真空泵型号

D8C

D16C

D30C

D40C

D60C

抽气速度 ( m<sup>3</sup>/h )

8.11

17.01

32.24

42.99

64.37

极限真空 ( mbar )

$< 4.0 \times 10^{-4}$

电机功率 ( KW )

0.37

0.55

1.1

1.5

莱宝真空泵TRIVAC C是双级油封式旋片真空泵，TRIVAC C的高效，可靠，低噪音，易维护的设计特别适用于科研、化工、分析仪器以及制冷业和电光源产品的生产使用，也可做为大型真空系统的前级泵使用。

莱宝真空泵： - 抽速：8m<sup>3</sup>/h ~ 60m<sup>3</sup>/h - 极限分压强：10<sup>-4</sup>mbar c/s - 内置防返油阀

指 标

单 位

抽速(60Hz)

m<sup>3</sup>/h

9.25

19.48

38.64

51.78

72.02

抽速(50Hz)

关气镇极限分压强

mbr

4 × 10<sup>-4</sup>

关气镇极限总压强

3 × 10<sup>-3</sup>

开气镇极限分压强

6 × 10<sup>-3</sup>

水汽允许压强

30

20

40

25

连接口进气口、排气口

DN

KF25

KF40

噪音(50Hz)

db

54/56

55/58

58/60

注油量 (/\*\*\*小)

1

1.1/0.7

1.5/1.0

3.7/3.2

5.0/4.4

5.0/4.5

重量 (未注油)

Kg

27

31

69

83

84

工作环境温度 (/\*\*\*)

40/10

电机功率220V.50Hz

W

550

泵总长度

mm

471

560

产品号

31046

31050

电机功率 (三相) 380V.50Hz

750

1500

2200

500

540

650

760

780

联系电话：18729225160 15129280100