

固定式190A柴油发电电焊机

产品名称	固定式190A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品跑:大泽动力 型号:TO190A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

固定式190A柴油发电电焊机自发电焊机特性：

采用六相半波整流，焊接电流平稳，飞溅少，焊口平滑；

还可提供交流发电，非常适用于施工现场作为电动工具的供电电源；

重量轻，体积小，配有移动轮，安全可靠，为施工提供极大的便利；

特别适用于市政抢修或野外作业等特殊环境下使用。

大泽动力发电电焊机特色:

固定式190A柴油发电电焊机简单易用，是装配作业的理想选择。如：人员频繁更换。使用了便携移动滚轮，便于携带，如：在梯子上或脚手架上。适用于施工现场，输入电压范围宽广，可以使用较长电以及在发电机上工作。的重量/性能比，冷却系统更加优化。焊机的前部和后部采用了工程塑料，设计符合人体工程学原理，无棱角。具有过压保护功能，确保了使用安全。如：当与400V电压连接时也不会造成焊机损坏。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO190A

发电机参数：

*、额度功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO188

*、发动机功率：10HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：420CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：10kw

*、焊接范围：0-4.00MM

*、电流调节：0-190A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：760*520*680

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：102kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

大泽动力柴油自发电焊机焊接完后的注意事项：

- 1．固定式190A柴油发电电焊机完成焊接作业后，应立即切断电源，关闭焊接机开关，分别清理归整好焊钳电源和地线，以免合闸是造成短路。
- 2．焊时如发现自动停点装置失效，应立即停机断电检修。
- 3．清除焊缝焊渣时，要带上眼镜。注意头部避开焊渣飞溅的方向，以免造成伤害。不能对着在场人员敲打焊渣。
- 4．露天作业完成后应将焊机遮盖好，以免雨淋。
- 5．不进行焊接时（移动、修理、调整、工作间歇休息）应切断电源以免发生事故。
- 6．每月检查一次电焊机是否接地可靠。