

横铺夹芯板-外墙岩棉彩钢复合板

产品名称	横铺夹芯板-外墙岩棉彩钢复合板
公司名称	上海涵耀彩钢夹芯板厂
价格	55.00/m ²
规格参数	品牌:必承建材 型号:50mm*1150mm 性能:保温隔热防火吸声
公司地址	上海市奉贤区奉永路589
联系电话	021-20909171 17621201697

产品详情

横铺岩棉夹芯板多应用于厂房，体育馆等钢建的外墙，以发挥产品保温，防火，美观等特性。而且岩棉夹芯板无论是施工工期和人工成本都具有比较明显的优势。市场需求很大，因此，岩棉夹芯板厂家也从而多了起来。岩棉夹芯板的产品也是根据不同的项目需求应运而生。而目前备受青睐的产品之一非横铺夹芯板莫属。

什么是横铺岩棉夹芯板？横铺岩棉夹芯板主要体现在“横铺”二字之上，代表了安装的方式-横向安装。传统的安装都是竖装，而横铺岩棉夹芯板的产生让人耳目一新，从视觉上赢得了客户的认可，同时在产品性能上也有所提升，因此，横铺岩棉夹芯板被追捧就可以理解了。那么横铺岩棉夹芯板具有哪些优势呢？接下来上海必承建材小编就和大家简单认识一下横铺岩棉夹芯板。防火岩棉90度旋转，使棉纤维和板面成垂直状态；。采用高密度樱花岩棉，A级防火环保，宝钢、烨辉金属板匹配先进加工设备，保证夹芯板的镜面纯平度，8-12长板材表面不会出现起鼓或脱层现象；横铺式的安装方法，美观大方，无暴露螺钉，有专属的防水结构，提高使用寿命。大面积的安装成波纹线条状的美感，达到建筑的多样化需求。使用螺钉式隐藏方式，表面可做到水波纹、纯平、压花等多种效果。

横铺岩棉夹芯板厚度为50mm，75mm，100mm，120mm，150mm,200mm.表面钢板为0.5 - 1.2mm，内层钢板为0.4-1.0mm。岩棉密度为80 - 120kg/m³。注：横铺岩棉夹芯板的厚度以及金属板厚度，岩棉容量均可以根据项目的需求而定。

简单介绍一下必承建材岩棉夹芯板的优点。防火性能：根据相关的建筑防火规范要求，使用不燃或阻燃芯材，满足使用设计的多种防火要求。保温节能：高效保温效能，达到保温规范要求的75%的保温节能要求，提高居住环境舒适度。密封性能：插接契合度和端部连接密封处理，保证整个墙面气密性和水密性。抗风性能：独特的接口设计，保证板整体抗变形和抗风性能。坚固耐用：PU侧封增加整体强度，便于安装、利于防潮。立体美观：装饰缝增加墙面层次感，单色、印花、压花实现多种外观效果。施工便捷：轻质，施工干作业，基本无施工垃圾，无需基层处理。品质保证：5年靓丽效果保证，10年涂覆效果保证，20年耐腐蚀质量保证，持久保温效果保证。

上海必承新型建材有限公司专业：彩钢夹芯板，彩钢瓦，楼承板，C/Z型钢加工生产厂家，实体厂家，17年专注彩钢夹芯板。品质保障，价格实惠，强大的产能供货及时。必承建材期待与您合作。