

WG2-030AN , WG2-030AR数显扭力扳手 促销

产品名称	WG2-030AN , WG2-030AR数显扭力扳手 促销
公司名称	芜湖艾瑞特机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:扭力扳手 品牌:WIZTANK 特性:普通
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商国际商贸城东四街2B-1020
联系电话	86-05535843238 18755359457

产品详情

种类	扭力扳手	品牌	WIZTANK
特性	普通	材质	工具钢
制式	公制	规格	150 (mm)
表面处理	抛光镀铬	重量	800 (g)

wg系列聲光報警數位扭力扳手

高質感系列，擁有強大的操作功能，包含扭力設定；單位設定；模式設定；數值儲存；數值清除；數值輸出以及網路校正功能。

主要功能特色

數位扭力讀取值

± 1~2.5%精度(在最大操作範圍的20-100%)

順時針及逆時針皆可操作

峰值保持及追隨模式

蜂鳴器及led指示(達到預訂扭力值時)

三種工程單位(ft-lb,in-lb,n-m)

50~250筆可儲存記錄值

通訊功能

5分鐘自動睡眠

可使用充電電池

蜂鳴器設定範圍	1.5 ~ 30n.m (扭矩範圍)					
型號	精度	解析度	資料輸出	儲存數量	棘輪方頭	
wg2 - 030an	cw : ± 1% ccw : ± 2%	0.01n.m	無	50	1/4	
wg2 - 030ar		0.1in.lb 0.01ft.lb	有	250	1/4	
蜂鳴器設定範圍	6.8~135n.m (扭矩範圍)					
wg3-135an	cw : ± 1% ccw : ± 2%	0.1n.m	無	50	3/8(1/2)	
wg3-135ar		1in.lb 0.1ft.lb	有	250	3/8(1/2)	
蜂鳴器設定範圍	10~200n.m (扭矩範圍)					
wg4-200an	cw : ± 1% ccw : ± 2%	0.1n.m	無	50	1/2	
wg4-200ar		1in.lb 0.1ft.lb	有	250	1/2	
蜂鳴器設定範圍	17~340n.m (扭矩範圍)					
wg4-340an	cw : ± 1% ccw : ± 2%	0.1n.m	無	50	1/2	
wg4-340ar		1in.lb 0.1ft.lb	有	250	1/2	
操作模式	峰值保持 (p) / 追隨模式 (t)					
單位	n.m , in.lb, ft.lb					
棘輪頭	撥片型式棘輪頭					
齒數	36					
按鍵	5					
電池	aax2 (五號電池x2)					
電池壽命 (連續操作)	110小時					
電池壽命 (待命)	1年					
操作溫度	- 10 ° c ~ 60 ° c					
儲存溫度	- 20 ° c ~ 70 ° c					
濕度	無凝露可到90%					
掉落測試	1公尺					
振動測試	10g					
扳手壽命測試	10000次					
環境測試	通過					
電磁相容測試	通過					

