

特惠价促销Fluke 317/319 钳型表

产品名称	特惠价促销Fluke 317/319 钳型表
公司名称	芜湖艾瑞特机电设备有限公司
价格	450.00/台
规格参数	类型:数字钳型表 品牌:Fluke 型号:Fluke317/319钳型表
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商国际商贸城东四街2B-1020
联系电话	86-05535843238 18755359457

产品详情

类型	数字钳型表	品牌	Fluke
型号	Fluke 317/319 钳型表	测量电压范围	1000A (V)
测量电流范围	1000A (A)	测量电阻范围	4000 ()
外形尺寸	1 (mm)	重量	0.2 (kg)
装箱数	11		

"fluke 317/319真有效值钳型表具有符合人体工程学的设计,它流线型的外形更方便握在手中.这两款纤薄,坚固的钳表更加适合易于1000a电流测量(319)和在狭窄空间内使用.
317和319拥有精确的40 a小量程.这两款紧凑型多功能钳表除了配备一系列的测试功能,fluke 319还配备了启动电流和频率功能方便进行电机和照明等设备测量."

"独特的40a小量程、高准确度电流测试--0.01a高分辨率,1.6%高精度测量""钳头纤薄体型轻便,更加适合易于在狭窄空间内使用""大型的背光显示,便于在黑暗的环境下观看"启动电流功能(319),可以测量诸如电机和照明等设备的启动电流电流频率测量精确度高于0.01a和0.1v1000a交流/直流电流测量(319)600v交流/直流电压测量4000 电阻测量灵敏的通断测量自动关机功能,最大限度地延长电池的使用寿命,从而在需要时仪表可以工作显示保留功能,可把测量结果保留在屏幕上"

数字显频

电池低电量指示

电源	
钳口开度	
钳开口度	
尺寸(长x宽x高)	
重量	
自动量程	
安全	

交流电流	量程	40.00 a, 600.0 a
	分辨率	0.01 a, 0.1 a
	准确度	1.6% ± 6字(50-60 hz) {40 a}
		2.5% ± 8字(60-500 hz) {40 a}
		1.5% ± 5字(50-60 hz) {600 a}
		2.5% ± 5字(60-500 hz) {600 a}
	crest factor add 2% into spec for cf > 2	3.0 max @ 500 a, 2.5 max @ 600 a
	交流响应	有效值
直流电流	量程	40.00 a, 600.0 a
	分辨率	0.01 a, 0.1 a
	准确度	1.6% ± 6字(40 a)
		1.5% ± 5字(600 a)
交流电压	量程	600.0 v
	分辨率	0.1 v
	准确度	1.5% ± 5字(20-500hz)
	交流响应	有效直

直流电压	量程	600.0 v
	分辨率	0.1 v
	准确度	1% ± 4字
分辨率	量程	400.0 , 4000
	分辨率	0.1 , 1
	准确度	1% ± 5字
通断测量		30
启动电流	响应时间	不符合
频率测量	量程	不符合
	准确度	不符合
	触发电平	不符合

2年保修期