

薄层透明防锈油

产品名称	薄层透明防锈油
公司名称	济南精达化工有限公司
价格	360.00/桶
规格参数	品牌:精达 型号:P2271 产地:济南
公司地址	济南工业南路106号
联系电话	86-053188192516 13573162736

产品详情

1. 防锈油的使用和注意事项 1使用方法 涂油前零件应彻底清洗表面残留的油污、灰尘、铁屑、汗液、铁锈等，清洗剂可采用水基清洗剂，溶剂汽油或煤油。经水基清洗剂清洗的零件可用热水烫干（冷至35左右）再涂油，或者用脱水防锈油直接脱去清洗液，然后，可采用置换型防锈油，亦可采用终涂防锈油（第一槽），停留时间不少于1分钟，最后，进入防锈油（第二槽）保持1分钟后沥干。为使溶剂汽油挥发彻底，至少应自然干燥3~4h，最好为24h，或用热风干燥。若采用喷涂法，应适当延长喷涂时间。
- 2注意事项 溶剂稀释型防锈油属易燃易爆的危险品，存放地温度不宜过高，注意能视同儿戏，禁止明火。使用场地应清洁、干燥，通风良好，不得有明火或火花，操作者不得用手直接接触零件。防锈油用后及时回收密封保存，避免挥发过多。如若油变稠可增添120#溶剂汽油稀释，性能不变。