

山东宜净源 垂直式垃圾压缩站 垃圾压缩站

产品名称	山东宜净源 垂直式垃圾压缩站 垃圾压缩站
公司名称	山东宜净源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区万官大街东首
联系电话	13705383271

产品详情

垃圾压缩站在运行过程中每日集散了大量的城市垃圾，垃圾压缩产生的渗滤液（含有浓度极高的BOD、SS、COD、pH、油类、含氮化合物、含磷化合物、有机卤化物、硫化物、无机盐、重金属离子类等，其中不少是致癌物）、冲洗废水等，呈浑浊的黄色或褐色，并散发出浓重的酸腐恶臭味的废水。

若未经处理直接排入城市污水管网或河道水体，易污染周围环境，溶入地下，污染水源，而且垃圾压滤液，垂直式垃圾压缩站，时间越久，其渗液的浓度就越高、危害就越大。是城市环境和人体健康的一大危害。同时，由于垃圾转运站选址大多距离居民区较近，垃圾压缩站，其环境敏感性较强，臭气和噪声污染也是易发的环境问题。

垃圾压缩站产生的臭气，含有很多的有害物质，长期吸入，容易诱发各种疾病。科学的处理，是重要的，革润恩对压缩站产生的臭气采用“密封系统+喷雾系统+净化系统”方式进行处理，即利用风幕机，双箱垃圾压缩站，防止站内臭气向外扩散，并输送新鲜空气至站内；利用喷雾系统，降低站内臭气浓度；利用LY-UV光催化净化系统进行脱臭杀菌处理，使臭气达标排放。

垃圾压缩站分为多种类型：地理式垂直升降垃圾压缩站是其中一种

垃圾压实密度高：CLY100TLJZ型垂直式垃圾压缩站成套设备压缩力大，并且脱水干净； 液压系统采用双泵工作系统其中压缩垃圾时采用小流量高压泵为柱塞泵，额定压21MPa，压缩力大；快速下降时采用差动技术，加快非压缩状态时的运行速度。 采用先进的接力压缩技术降低了设备高度：采用平行安装的三支接力油缸，大大降低了设备高度，从而降低了建筑物高度要求，降低了土建成本。

压头与压缩油缸之间采用球铰联接：压头与油缸之间可在范围内任意偏转，保护了压缩油缸；

采用整体式箱体结构：即压缩仓、储存仓、推铲机构合为一体，提高了设备的运行效率，提高了设备的可靠性，实现了垃圾压缩过程的封闭作业，利于环保和实现整机自动化工作要求； 压头、垃圾箱与立柱之间的导向采用浮动滑块方式：接触面受力面积大，立柱不变形，便于调节，维护性好；

采用自动、手动两种控制：电气控制系统采用全自动控制和手动控制以及安全性要求的集成设计。将面板分成手动区和自动区，操作更简单、方便、安全可靠。

山东宜净源(图)-垂直式垃圾压缩站-垃圾压缩站由山东宜净源环保科技有限公司提供。山东宜净源环保科技有限公司(www.sdyijingyuan.com) 在污水处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情, 山东宜净源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 卢传功。