

# 销售额定电压10kv及以下架空绝缘电缆

产品名称	销售额定电压10kv及以下架空绝缘电缆
公司名称	邢台电缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TEND 型号:JKLGYJ-10KV 产地:HB
公司地址	邢台市江东路
联系电话	03192585350 15612945732

## 产品详情

架空绝缘电缆额定电压10kV

执行标准GB/T14049-2008用途本产品为架空输电线路输送电能之新型系列产品，电网建设与改造之10kV输电工程线路应优先选用，它是线路维护与安全最合适的系列产品。软铜芯产品适用于变压器引下线等。型号及名称·型号用字母含义JK——架空用系列 LH——铝合金 TR——软铜线导体 L——铝 /B——本色绝缘 /Q——轻型薄绝缘·型号组合结构和表示的产品名称及敷设注意事项 表1

型号	名称	敷设注意事项
JKYJ	铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	架空固定敷设，软铜芯产品用于变压器引下线电缆设 电缆和树木保持一定距离
JKTRYJ	软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	
JKLYJ	铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	
JKLHYJ	铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	
JKY	铜芯聚乙烯绝缘架空电缆	
JKTRY	软铜芯聚乙烯绝缘架空电缆	
JKLY	铝芯聚乙烯绝缘架空电缆	
JKLHY	铝合金芯聚乙烯绝缘架空电缆	
JKLGYJ	钢心铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电 缆	
JKLGY	钢心铝绞线芯聚乙烯绝缘架空电缆	
JKLYJ/B	铝芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆	架空固定敷设电缆架设计时，应考虑电缆和树木保持
JKLHYJ/B	铝合金芯本色交联聚乙烯绝缘架空电 缆	
JKLYJ/Q	铝芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆	
JKLHYJ/Q	铝合金芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电 缆	
JKLY/Q	铝芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆	
JKLHY/Q	铝合金芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆	

使用条件 · 额定电压为10kV。 · 电缆敷设温度应不低于-20 。 · 短路时（最长持续时间不超过5s）电缆的最高温度：交联聚乙烯绝缘为250 ；高密度聚乙烯绝缘为150 。 · 电缆导体的最高长期允许工作温度：有承载线结构电缆，由绝缘的最高长期允许工作温度决定。交联聚乙烯绝缘为90 ；高密度聚乙烯绝缘为75 。 · 电缆的允许弯曲半径：应不小于电缆弯曲试验时用圆柱体直径。