

60公斤高压空压机租赁服务

产品名称	60公斤高压空压机租赁服务
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英格索兰 型号:IRGY60-10 参数:60公斤压力
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

60公斤高压空压机租赁服务尽在贤易压缩空气租赁。60公斤高压空气应用于试压等场所。高压空压机的设计优点有哪些？

空压机拥有独有的双风道结构，由机箱中部隔音板将压缩机分隔成两个独立的风道，一个风道由风扇直吹冷却器后排出，另一个风道由主电机尾部，用于冷却电机后排出，故两个位于后部的进风口和两个位于顶部的排风口。这种结构使噪音被封闭于机箱内不能传出螺杆空压机机箱，整机噪音极低。主机采用德国DDS.DS进口主机，强大的决定了整机的优异性能。电机采用品牌三相高性能电机，防护等级IP54，绝缘等级F级，搭配“SKF”重载轴承，传动效率高达95%以上，绝缘性能好，耐高温，寿命长。

电器元件采用施耐德电器元件，采用银触点，寿命达300万次以上，安全使用得到长期保障。进气阀采用无易损件设计的新型进气阀，ON-OFF调节方式，气量调节范围0-，压力损失小，动作寿命长，是目前可靠，效率高的进气调节方式。智能控制 螺杆空压机中英文界面智能控制器实时监控压缩机运行状态、对电机短路、缺相、过载等故障自动报警保护

低噪音 螺杆空压机主机及电机放置在高弹防震架上，有效降低共振与低频噪音传导，采用高效开孔式阻燃型聚氨酯吸音棉，对电机和主机噪音有超强吸收能力。双风道设计更大程度使噪音阻隔在设备内部，有效地降低空压机的整体噪音。低含油量 采用进口的德国曼牌内置油分芯，密封性能好，分离效率高，立式油气桶机构加强重力和离心效果，确保排气含油量小于3PPM。

依据不同的用气质量选用与配置不同形式与等级的干燥机与精密过滤器，过好的质量浪费能源，不足的质量影响制程，必须慎重考虑。5、空压机的控制技术日新月异，“多机连锁”、“变频变上海移动式空压机速”及“远程监控”等技术，能有效抑制离心式的BOV及螺旋式的空车浪费（节约电费25-40%），减少备机容量与投资（15-30%），稳定供气压力（正负0.1bar）。

现在常用的空气压缩机有活塞式空气压缩机，螺杆式空气压缩机，(螺上海移动式空压机杆空气压缩机又分为双螺杆空气压缩机和单螺杆空气压缩机)，离心式压缩机以及滑片式空气压缩机，涡旋式空气压缩机。下面是各种压缩机的定义。凸轮式，膜片式和扩散泵等压缩机没有列入其中，是因为它们用途特殊而尺寸相对较小。容积式压缩机--直接依靠改变气体容积来提高气体压力的压缩机。

60公斤高压空压机适合压力不是特别高的场所，如果压力很高，那么大350公斤高压空压机都可以提供。