

嘉普薄层防锈油

产品名称	嘉普薄层防锈油
公司名称	广东嘉普科技股份有限公司
价格	2100.00/桶
规格参数	嘉普:JEOPRO
公司地址	广州市增城区永宁街宁西工业路5号
联系电话	18028937637

产品详情

产品特性：

产品性能稳定，不会变质，具有优良的抗湿热和抗盐雾性能，润滑性极佳。

粘度适中，油膜薄，涂敷面积广，不需其它溶剂稀释，对复杂结构的机械组件、零件使用特别方便，能够深入到一般防锈油难以到达的细缝中。

流动性好，透明度高；溶剂挥发后，形成一层透明、致密性好、附着力强、防锈性能好的软薄膜，保持金属原色，防止金属锈蚀。

形成的防锈膜不会硬化、起皮和龟裂。

防锈期为12个月，刷、喷、浸泡使用皆可。

产品用途：

用于钢铁、铸铁、铬不锈钢等黑色金属和有色金属工序间、长期的封存防锈。

防锈期因环境、湿度、腐蚀性成分的差异而不同，金属制品在仓储条件下，通常可使工件防锈期达到1.5~2年。

使用办法：

使用本产品时应仔细阅读产品使用说明书，并在专业人员指导下进行使用。

涂油之前必须将金属清洗干净，表面不得有污物和水份，涂油时必须戴橡胶手套，以防止手汗、手印等影响防锈效果。

本品在常温下可采用浸泡、喷涂、刷涂等方式来使用，必须保证金属表面均有涂上防锈剂且油膜均匀。

将处理好的工件直接放入防锈油中浸泡1~3min，提出并在槽液上空沥干30s，干燥，密封包装。

使用时必须注意油品要完全浸没工件并高出一定高度，且操作工场要有良好的通风条件。

储存方式：

密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方,使用适当加注标签及可封闭的容器。

室内常温有效贮存期为一年。

注意事项：

使用本品时，应将工件表面锈迹、油污清洗干净。

若不慎溅入眼睛，可提起眼睑，用流动清水冲洗干净。

不可吞食本产品，若不慎吞食，勿催吐，保持休息状态，及时进行医护。

盛装本产品的容器与管线必须洁净，不要与其它溶剂混用。

本品遇明火、高热能引起燃烧，与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。故不要在接近明火、高热或点火源的地方贮存、打开或使用。避免高温阳光直射，使用场所请做好防

静电措施。

本品在储存和停止使用时，应加盖密封，以免溶剂挥发损失。

工作现场严禁吸烟。使用本产品的工作场所要配置完备的通风设施，要求通风良好，减轻环境压力、保证人员健康。