

冷底子油厂家

产品名称	冷底子油厂家
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

冷底子油是用稀释剂（汽油、柴油、煤油、苯等）对沥青进行稀释的产物。它多在常温下用于防水工程的底层，故称冷底子油。冷底子油粘度小，具有良好的流动性。涂刷在混凝土、砂浆或木材等基面上，能很快渗入基层孔隙中，待溶剂挥发后，便与基面牢固结合。冷底子油形成的涂膜较薄，一般不单独作防水材料使用，只作某些防水材料的配套材料。施工时在基层上先涂刷一道冷底子油，再刷沥青防水涂料或铺油毡。冷底子油可封闭基层毛细孔隙，使用基层形成防水能力；使基层表面变为憎水性，为粘结同类防水材料创造了有利条件。

冷底子油是用在沥青防水材料作防水层施工时基层涂刷的冷用沥青防水涂料和改性沥青防水涂料。黑色液体。因有机溶剂和稀释剂含量较大，黏度较小，渗透力强，对基层表面的渗透达1—3mm，对基层无遮盖能力，仅起改善防水层同基层黏结作用。常用的有10号或30号石油沥青，用量为30%—40%；软化点为—70 的焦油沥青，用量为%。石油沥青常用的有机溶剂有汽油、煤油、轻柴油；焦油沥青只能使用葱油或苯。溶剂可单独或混合使用，以达到所需的挥发速度。快干型5—10h，慢干型为12—48h。同乳化沥青冷底子油相比，有味，有引起火灾的危险，污染环境，价格较高，钙费能源大，不能在潮湿的基层上施工，但可在0 以下施工，施工季节长。冷涂法施工，施工用量约为0.2—0.3kg/m²。用于粘贴沥青防水卷材，嵌填沥青密封材料的底层涂料。

防油渗施工材料 抗油渗胶泥底油 冷底子油产品介绍肖经理:137-1782-2801微信同步,QQ ; 3134-51497

防油底油为高分子防腐抗油渗材料，本产品为黑色膏状，直接涂刮施工方便，是耐久性强的防腐抗油材料。 防油底油具有适用范围广泛，防腐耐候、抗变形、抗拉伸强度高，对基层适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐抗油渗性能优越、任何复杂部位都容易施工，解决了防腐抗油渗工程不好处理的难题。并具优异的抗酸、防水、绝缘性能。防油渗施工材料 抗油渗胶泥底油 冷底子油应用范围：
地下工程项目砼基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐抗油渗工程；
水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐抗油渗工程；
地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防腐防水抗油渗工程； 新旧民用建筑物、屋顶、卫生间、天沟、阳台、外墙、地下室、仓库、隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌.防油渗施工材料 抗油渗胶泥底油 冷底子油性能特点： 外观：黑色液体；
粘结力：20 1.5kg/cm²； 比重：1600~1700kg/m³；

抗冻性：-40 ~ +95 各悬挂2小时无开裂、无脱离； 抗腐蚀性：40%硫酸浸泡2小时无变化；
吸油率：室温浸泡24小时，吸油量不大于试料重量的1%。防油渗施工材料 抗油渗胶泥底油 冷底子油