

# 电热鼓风干燥箱说明书 思创机械 连云港电热鼓风干燥箱

产品名称	电热鼓风干燥箱说明书 思创机械 连云港电热鼓风干燥箱
公司名称	南京思创机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区龙潭街道上坝经济区
联系电话	18251832248

## 产品详情

鼓风干燥箱的选择依据包括：

1、干燥箱的结构选择：台式电热恒温鼓风干燥箱和立式电热恒温鼓风干燥箱。台式电热恒温鼓风干燥箱：容积小、摆放位置所占的体积小、价格会较为优惠，特点：热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，工作室温度均匀。立式电热恒温鼓风干燥箱：容积较大、需要固定的空间放置、价格较高，特点：立式干燥、垂直强迫电流，进口原装风机，控温更加准确可靠，电热鼓风干燥箱说明书，是性价比相对较高的一款干燥箱。

电热鼓风恒温干燥箱DHG型是系列产品，按外型分为小型台式机和立式柜机二类，根据工作室尺寸、材质和温度控制范围分为不同的规格。结构组成通常如下：兰帆立式电热鼓风恒温干燥箱干燥箱外壳通常采用优质冷轧钢板组成，厚度适中，表面进行烤漆处理。外壳与内胆之间填充超细玻璃棉，起到保温隔热的作用。箱门上的观察窗，连云港电热鼓风干燥箱，通常采用高强度双层钢化玻璃，能清晰观察到箱内加热物品。工作室与箱门连接处装有耐高温的硅橡胶密封圈，电热鼓风干燥箱故障，以保证工作室与箱门之间密封效果。1) 燥箱用于试样的烘熔、干燥或其他加热用。很高工作温度为300。干燥箱在环境温度不大于40，空气相对湿度不大于85%条件下工作。(2) 用专用的插头插座，并用比电源线粗一倍之导线接地。使用前检查电气绝缘性能，电热鼓风干燥箱使用方法，并注意有否断路、短路及漏电现象。(3) 箱上放入温度计，打开电源调节温控旋钮到设定温度，至交流接触开关刚好断开时检查温度计的读数与设定值是否相符，如果有出入则进行微调，直至恒温温度符合设置温度。电热鼓风干燥箱说明书-思创机械-连云港电热鼓风干燥箱由南京思创机械科技有限公司提供。南京思创机械科技有限公司(scjxgy.com)位于南京市栖霞区龙潭街道上坝经济区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前思创机械在行业专用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。思创机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。思创机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。