

铜铝复合暖气片 暖气片 合肥逸虹公司品牌

产品名称	铜铝复合暖气片 暖气片 合肥逸虹公司品牌
公司名称	合肥逸虹冷暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区美生中央广场银座804
联系电话	15856956679

产品详情

暖气系统加压检测要按照以下步骤进行：

- (1) 将试验管道末端封堵，缓慢注水，同时将管道内气体排出：
- (2) 充满水后，进行水密性检查：
- (3) 加压宜用手动泵缓慢升压，升压时间不得小于10min：
- (4) 升至规定试验压力后(工作压力得1.5倍，以不少于1.0Mpa，如果暖气片系统的工作压力较大，试验压力要相应增加)，停止加压，铜铝复合暖气片，稳压1h，压力降不得超过0.06Mpa。在30分钟内，允许两次补压，升至规定试验压力。

暖气散热片—暖气片安装后不要轻易改位置

暖气片安装后不可任意改动位置。一般暖气片都是安装在有利于室内采暖的位置，铸铁暖气片，是为保证空气对流和室内温度各地方相对平均，一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡。另一方面一旦管道、暖气片挪动，就会容易发生泄露，给家中造成不必要的麻烦及损失。使管网系统保持一定压力，失热水越多，管网中的水温就会迅速下降，造成室内温度降低。所以暖气片的位置不要轻易改变，除非真的影响到整体的家居风水。

钢制暖气片优点：防腐性强：采用深海纳米防腐技术，防腐均匀，到达两层防腐、两层隔离的作用，暖气片，运用寿数超长；

采暖高效：水流量大、水阻小、耗费系统能量少，采纳对流的散热方法，提升温度速度快；

舒适性强：钢材自身具有大分子的特性，合适水分子的穿透，运用时不会感觉明显的干燥；
便于清洁：外表润滑、不易结垢、不会构成灰尘死角；
装饰性强：喷涂均匀，钢制板式暖气片，颜色亮丽，运用历久弥新，永不退色，可挑选的样式多样；
环保健康：升温迅速，低碳节能，绿色环保，无损人身体健康，在高温下不会产生异味；
性价比高：源自欧美，定位高端，功能杰出，但是其价格走的却是亲民道路；
适应性强：国内外适用范围广泛，一般适用于以热水为热媒的闭式采暖系统。

铜铝复合暖气片-暖气片-合肥逸虹公司品牌(查看)由合肥逸虹冷暖设备有限公司提供。合肥逸虹冷暖设备有限公司(www.ahyhln.com)为客户提供“德国威能,壁挂炉,地暖,暖气片,中央空调”等业务，公司拥有“逸虹”等品牌。专注于中央空调等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郑经理。