

水泥基匀质板设备技术指导与配方小料添加量

产品名称	水泥基匀质板设备技术指导与配方小料添加量
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	150000.00/套
规格参数	品牌:精工 型号:轻质 规格:2000*160
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

水泥基匀质板设备技术指导与配方小料添加量

水泥基匀质板设备先将减水剂加入水（水温40 左右）中,搅拌均匀约20秒,再加粉煤灰、水泥搅拌1分钟,加树脂胶搅拌一分钟,加纤维、憎水粉、固化剂搅拌30秒（根据固化速度调整时间）,入加引气剂搅拌20秒后充入聚苯颗粒（气泵打入泥浆底部）搅拌5-10秒钟后（泡沫颗粒均匀）裹浆）将料浆倒入模子中刮平。

匀质板规格品种多，容重范围：（160—200kg/m³）；长度范围：（0.6米—1.2米）；宽度范围：（0.3米—1.2米）；厚度范围：（20毫米—200毫米）。匀质板切割精度高，厚度误差±0.5mm，从而保证了制成品表面的平整度。匀质板泡沫细密，泡孔均匀。

水泥基匀质板设备技术指导与配方小料添加量

1、采用传感与液压比例驱动技术，动作准确，简单快捷。2、电气系统采用PLC自动控制系统，全部程序一键式操作，控制面板采用电子触摸屏操作。可以实现手动自动随时切换，避免了因操作失误带来的不便。

匀质板设备整套搅拌设备主要由电子计量装置、上料装置、浆料搅拌设备、操作系统等组成，配料、电子计量，生产度高，计量准确，操作调控。水泥基匀质板设备可多可少，根据用户产量、场地、资金情况灵活配置。