

天联品牌电缆厂家HYAC自承式通讯电缆

产品名称	天联品牌电缆厂家HYAC自承式通讯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:自承式通讯电缆 HYAC:HYAC 索道通信电缆:索道通信电缆HYAC自承
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联品牌电缆厂家HYAC自承式通讯电缆

产品描述

HYAC为铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆，结构为铜心经过绝缘的导线被扭绞成线对，由线对绞合成缆芯，铝塑复合带纵包沾挡潮层再加聚乙烯护套并和钢丝绞线集成到一个8字型的聚乙烯护套内成缆。主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。

产品特点

导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。

绝缘材料：高密度聚乙烯，按照国际色谱标明绝缘线的颜色。

绝缘成对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以识别先对。降低了线对间的相互干扰串音，功率耗损小。

护套材料：聚乙烯PE护套。

自承式吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。

电气性能 直流电阻:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km。

绝缘电气强度：导体之间1min 1kv 不击穿 导体与屏蔽1min 3kv 不击穿。

绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地, 充气电缆大于10000M .km, 填充式电缆大于3000M .km。

工作电容：平均值 52 ± 2 nF/km。

远端串音防卫度：150kHz 时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

使用温度

-30 ~ +60 。

适用范围

适用于城域网通信网络建设中，市内及近郊及局部地区自承式架空敷设，无需吊线，施工方便。

规格型号

对数

型号/规格

导体/BC

护套颜色

HYAC

5对

$5 \times 2 \times 0.4$

1/0.4mm

黑色

$5 \times 2 \times 0.5$

1/0.5mm

10对

$10 \times 2 \times 0.4$

$10 \times 2 \times 0.5$

20对

$$20 \times 2 \times 0.4$$

$$20 \times 2 \times 0.5$$

30対

$$30 \times 2 \times 0.4$$

$$30 \times 2 \times 0.5$$

50対

$$50 \times 2 \times 0.4$$

$$50 \times 2 \times 0.5$$

100対

$$100 \times 2 \times 0.4$$

$$100 \times 2 \times 0.5$$

200対

$$200 \times 2 \times 0.4$$

$$200 \times 2 \times 0.5$$

300対

$$300 \times 2 \times 0.4$$

$$300 \times 2 \times 0.5$$