

抛光材料 打磨胶水 石材类

产品名称	抛光材料 打磨胶水 石材类
公司名称	阳江市华刀工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:打磨胶水 粘合材料类型:石材类 剪切强度:1 (MPa)
公司地址	中国 广东 阳江市 阳江市麻演工业区二路1号
联系电话	86 0662 2234567/3151350 13702805680

产品详情

型号	打磨胶水	粘合材料类型	石材类
剪切强度	1 (MPa)	有效物质	A (%)
活性使用期	1 (min)	工作温度	1 ()
保质期	1 (个月)	执行标准	1
CAS	1		

产品性质：打磨胶水

简介：本产品其特制配方，将钢砂更轻易粘附在布轮上，更能简化复杂的工序，对打磨的产品有增强光泽的作用。

使用程序:1.清洁布轮表面。 2.将胶水均匀涂在布轮表面，粘上钢砂，风干后使用。
3.上完第一层钢砂之后，可再上第二、三层钢砂，但要完全风干。
4.布轮上的刚砂剩余约10%时，便要重新粘上钢砂，这样能减少粘上钢砂的时间以及钢砂数量，使布轮更耐用。 5.可根据需要以水稀释使用。

注意事项:1.胶水要彻底风干，因对打磨效果起了决定的作用。
2.使用前先用圆木棍打松布轮表面，能使布轮较软及有弹性。 3.不能与动物骨胶（牛胶）混合使用。

产品性质：打磨胶水

简介：本产品其特制配方，将钢砂更轻易粘附在布轮上，更能简化复杂的工序，对打磨的产品有增强光泽的作用。

使用程序:1.清洁布轮表面。 2.将胶水均匀涂在布轮表面，粘上钢砂，风干后使用。
3.上完第一层钢砂之后，可再上第二、三层钢砂，但要完全风干。
4.布轮上的刚砂剩余约10%时，便要重新粘上钢砂，这样能减少粘上钢砂的时间以及钢砂数量，使布轮更耐用。 5.可根据需要以水稀释使用。

注意事项:1.胶水要彻底风干，因对打磨效果起了决定的作用。
2.使用前先用圆木棍打松布轮表面，能使布轮较软及有弹性。 3.不能与动物骨胶（牛胶）混合使用。

产品性质：打磨胶水

简介：本产品其特制配方，将钢砂更轻易粘附在布轮上，更能简化复杂的工序，对打磨的产品有增强光泽的作用。

使用程序:1.清洁布轮表面。 2.将胶水均匀涂在布轮表面，粘上钢砂，风干后使用。
3.上完第一层钢砂之后，可再上第二、三层钢砂，但要完全风干。
4.布轮上的刚砂剩余约10%时，便要重新粘上钢砂，这样能减少粘上钢砂的时间以及钢砂数量，使布轮更耐用。 5.可根据需要以水稀释使用。

注意事项:1.胶水要彻底风干，因对打磨效果起了决定的作用。
2.使用前先用圆木棍打松布轮表面，能使布轮较软及有弹性。 3.不能与动物骨胶（牛胶）混合使用。

产品性质：打磨胶水

简介：本产品其特制配方，将钢砂更轻易粘附在布轮上，更能简化复杂的工序，对打磨的产品有增强光泽的作用。

使用程序:1.清洁布轮表面。 2.将胶水均匀涂在布轮表面，粘上钢砂，风干后使用。
3.上完第一层钢砂之后，可再上第二、三层钢砂，但要完全风干。
4.布轮上的刚砂剩余约10%时，便要重新粘上钢砂，这样能减少粘上钢砂的时间以及钢砂数量，使布轮更耐用。 5.可根据需要以水稀释使用。

注意事项:1.胶水要彻底风干，因对打磨效果起了决定的作用。
2.使用前先用圆木棍打松布轮表面，能使布轮较软及有弹性。 3.不能与动物骨胶（牛胶）混合使用。

产品性质：打磨胶水

简介：本产品其特制配方，将钢砂更轻易粘附在布轮上，更能简化复杂的工序，对打磨的产品有增强光泽的作用。

使用程序:1.清洁布轮表面。 2.将胶水均匀涂在布轮表面，粘上钢砂，风干后使用。
3.上完第一层钢砂之后，可再上第二、三层钢砂，但要完全风干。
4.布轮上的刚砂剩余约10%时，便要重新粘上钢砂，这样能减少粘上钢砂的时间以及钢砂数量，使布轮更耐用。 5.可根据需要以水稀释使用。

注意事项:1.胶水要彻底风干，因对打磨效果起了决定的作用。
2.使用前先用圆木棍打松布轮表面，能使布轮较软及有弹性。 3.不能与动物骨胶（牛胶）混合使用。

产品性质：打磨胶水

简介：本产品其特制配方，将钢砂更轻易粘附在布轮上，更能简化复杂的工序，对打磨的产品有增强光泽的作用。

使用程序:1.清洁布轮表面。 2.将胶水均匀涂在布轮表面，粘上钢砂，风干后使用。
3.上完第一层钢砂之后，可再上第二、三层钢砂，但要完全风干。
4.布轮上的刚砂剩余约10%时，便要重新粘上钢砂，这样能减少粘上钢砂的时间以及钢砂数量，使布轮更耐用。 5.可根据需要以水稀释使用。

注意事项:1.胶水要彻底风干，因对打磨效果起了决定的作用。
2.使用前先用圆木棍打松布轮表面，能使布轮较软及有弹性。 3.不能与动物骨胶（牛胶）混合使用。

产品性质：打磨胶水

简介：本产品其特制配方，将钢砂更轻易粘附在布轮上，更能简化复杂的工序，对打磨的产品有增强光泽的作用。

使用程序:1.清洁布轮表面。 2.将胶水均匀涂在布轮表面，粘上钢砂，风干后使用。
3.上完第一层钢砂之后，可再上第二、三层钢砂，但要完全风干。
4.布轮上的刚砂剩余约10%时，便要重新粘上钢砂，这样能减少粘上钢砂的时间以及钢砂数量，使布轮更耐用。 5.可根据需要以水稀释使用。

注意事项:1.胶水要彻底风干，因对打磨效果起了决定的作用。
2.使用前先用圆木棍打松布轮表面，能使布轮较软及有弹性。 3.不能与动物骨胶（牛胶）混合使用。

产品性质：打磨胶水

简介：本产品其特制配方，将钢砂更轻易粘附在布轮上，更能简化复杂的工序，对打磨的产品有增强光泽的作用。

使用程序:1.清洁布轮表面。 2.将胶水均匀涂在布轮表面，粘上钢砂，风干后使用。
3.上完第一层钢砂之后，可再上第二、三层钢砂，但要完全风干。
4.布轮上的刚砂剩余约10%时，便要重新粘上钢砂，这样能减少粘上钢砂的时间以及钢砂数量，使布轮更耐用。 5.可根据需要以水稀释使用。

注意事项:1.胶水要彻底风干，因对打磨效果起了决定的作用。
2.使用前先用圆木棍打松布轮表面，能使布轮较软及有弹性。 3.不能与动物骨胶（牛胶）混合使用。

产品性质：打磨胶水

简介：本产品其特制配方，将钢砂更轻易粘附在布轮上，更能简化复杂的工序，对打磨的产品有增强光泽的作用。

使用程序:1.清洁布轮表面。 2.将胶水均匀涂在布轮表面，粘上钢砂，风干后使用。
3.上完第一层钢砂之后，可再上第二、三层钢砂，但要完全风干。
4.布轮上的刚砂剩余约10%时，便要重新粘上钢砂，这样能减少粘上钢砂的时间以及钢砂数量，使布轮更耐用。 5.可根据需要以水稀释使用。

注意事项:1.胶水要彻底风干，因对打磨效果起了决定的作用。
2.使用前先用圆木棍打松布轮表面，能使布轮较软及有弹性。 3.不能与动物骨胶（牛胶）混合使用。