

防渗碳涂料、防碳氮共渗涂料

产品名称	防渗碳涂料、防碳氮共渗涂料
公司名称	脱水硼砂科技有限公司
价格	.00/KG
规格参数	防渗碳涂料:900
公司地址	凌河工业开发区15号
联系电话	13065023830

产品详情

防渗碳涂料

本涂料在950 以下，能防止渗碳，防渗效果好，操作简便，淬火后易脱落，无味、无毒、干燥快等优点。

一、涂料的性能和防渗效果

1. 淬火后有涂料处的硬度一般为RC 43，无涂料处的部位RC 60。

2. 热稳定性好，在900 6小时以上加热涂层完整不流淌。

3. 金相检查无渗层存在，表层组织为屈氏体加少量铁素体。

二、使用方法

本涂料由固体料粉与调合剂组成，按1:0.3 配备。 用前先将料粉用液体调合剂调成稀糊状，工件清洗干净后可直接刷涂，涂层厚度0.3-0.9mm，一般以0.6mm为宜；干燥即可入炉，对细牙螺纹等易粘涂料的工件应采用先刷涂0.2mm厚的耐火粘土(粘土要求180目以上用25%左右的酒精调成稀糊状)凉干后，再涂该涂料。经本涂料处理的工件出炉后可直接淬火或空冷都可。