

多工位平行高压反应釜

产品名称	多工位平行高压反应釜
公司名称	上海风间实验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:风间仪器 产地:上海
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢4楼2255室
联系电话	15800999413

产品详情

多工位平行反应釜可以同时进行多个实验、加快研发进程。每台反应器配有独立的温度、转速等参数控制。平行反应釜广泛应用于各种催化反应、高温高压合成、加氢反应、气液两相、液液两相、放热反应、组成测试、稳定性、腐蚀性测试、精细化工、超临界反应、催化剂评价和发展等应用，主要分布在石油化工、化学、制药、高分子合成，冶金等领域。设计紧凑简洁，包括防爆装置、压力表、进气阀、取样阀、放空阀等，每个反应釜都配有大功率直流微型马达。可进行多个反应釜的平行试验,每个釜体单独控制，加快研发进度。

多工位平行反应釜主要构造:

- 1.搅拌方式：内部磁力搅拌，不存在轴封泄漏及其保养的问题，确保无泄露旋转部件，试验更加安全。
- 2.搅拌电机：德国原装进口大功率马达，强劲有力，高速稳定。
- 3.进气体阀：气体进气针型阀，名牌产品，质量可靠。
- 4.取样阀：便于反应过程中随时取样并分析反应进程
- 5.排气阀：方便在反应前对系统进行真空处理和置换气体使用，反应结束后作为放空阀。

搅拌形式	(微型反应釜)磁子搅拌	(微型反应釜)磁耦搅拌
容积 (ML)	可根据要求定制容积	
控温方式	PID	
材质	标配316L不锈钢 (另有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等可选)	
控温精度 ()	±0.1	
使用最高温度 ()	300	
使用压力 (MPa)	-0.1-10	

安全防护	水压1.5倍设计压力试压，气压1.25倍试压哈氏合金防爆膜超压泄压	
搅拌转速 (RMP)	1500	1000
额定功率 (W)	800~1500	
反应釜控制系统	超温及故障声光报警系统；定时功能：定时时间0-999min/h分为恒温定时与运行定时两种模式液晶屏显示：温度、转速、工作时间正反双向搅拌电源配置:200 - 240 V /AC , 50 - 60 Hz	
可定制服务	所有参数皆可根据要求非标定制	