

山特3C3PRO40KS容量40KVA三进三出UPS电源

产品名称	山特3C3PRO40KS容量40KVA三进三出UPS电源
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	输入:380V 输出:380V 特点:零转换
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

产品详情

山特3C3PRO40KS容量40KVA三进三出UPS电源

先进的DSP数字控制技术的应用，使UPS的性能更加稳定，品质更加优越。负载功率因数为0.8山特ups电源在线式城堡3C3PRO40KS适合用电设备的发展趋势，带载能力更强。有源输入功率因数校正（PFC）山特ups电源在线式城堡3C3PRO40KS采用数字化控制的有源功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.98以上，以避免对电网环境的污染，达到节能，降低了系统的投资成本的目的。绿色环保型山特ups电源在线式城堡3C3PRO40KS 40KVA属于绿色环保型产品，

符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法,在产品正常使用情况下,不会对人体及环境造成危害。宽输入电压频率范围山特ups电源在线式城堡山特3C3PRO40KS 40KVA拥有极宽的输入电压和频率范围，即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电，减少了电池放电次数，提高了电池的使用寿命。

山特3C3PRO40KS容量40KVA三进三出UPS电源 山特3C3PRO40KS容量40KVA三进三出UPS电源山特UPS之特点：

两次变换真在线式设计，配合静态旁路开关，具备完善的过载和故障保护功能。采用IGBT（绝缘栅双极性晶体管）技术的高效率的设计，从而有效的降低了运行成本。具有很宽的电压输入范围，减少电池运行机会，延长电池寿命 内置CPU微处理器，全功能智能化控制，包括：操作运行、电池管理、自动开关机、实时参数测量显示等。高可靠性、低维护量。内置手动维修旁路开关。其MTBF（平均无故障工作时间）高达20万小时，MTTR（平均修复时间）仅为15分钟。UPS提供RS232接口及功能强大的监控软件，支持TCP/IP、SNMP等网络协议,具有先进的远程网络监控功能,采用发送电子邮件或传呼、短信等方式提供实时报警信息等提供先进的远程监控功能。并提供操作简便，一目了然的LCD+LED显示面板。美

国山特三进单出采用先进可靠的控制技术，可提供性能可靠的热备份系统和直接并机系统。三进单出设计，无需考虑负载分配，应用简便