

模方水泥基匀质板切割机/匀质板切割锯

产品名称	模方水泥基匀质板切割机/匀质板切割锯
公司名称	廊坊旺益德机械设备有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:旺益德 型号:12000*6000 产地:河北省廊坊市大城县关家务
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡关家务村(注册地址)
联系电话	18333661915

产品详情

模方水泥基匀质板切割机/轻匀质板切割锯

水泥基匀质板设备整套搅拌设备主要由电子计量装置、上料装置、浆料搅拌设备、操作系统等组成，配料、电子计量，生产精度高，计量准确，操作调控。水泥基匀质板设备采用辊压式制板，自动分切、自动上板、高速复压、自动接板等功能，该机操作方便，运行平稳，可根据客户要求生产不同规格、不同材质的墙体保温节能产品，产品表面光滑、平整、密实度高，彻底改变了膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温工程繁琐的施工工艺，加快了施工速度、提高了经济效益。生产工艺简单,易学,4小时可以学会,生产效高。匀质板切割设备系统采用先进的自动化控制程序，自动横切、竖切、反转、平移，自动清除废料，中间无需人为操作，实现了真正意义上的泡沫混凝土切割自动化。

1、水泥基匀质板设备产品聚苯颗粒15kg,客户可根据自身要求添加。2、42.5普通硅酸盐水泥150kg，粉煤灰1/2级30kg，平时要注意密封保存，不得受潮。（水泥和粉煤灰的添加量根据气温和发泡板所需的干密度不同可以调节）3、水（普通自来水）100kg左右(水温35-40)应配备温度计及时检测。水温可根据水泥的性能及气温调节，模具六面需用挤塑板保温（夏季或室温达到35度时可不用保温）。4、聚丙烯纤维(PP)0.8kg,增加保温板强度,且具有抗裂的作用。5、萘系高效减水剂0.5kg,增加浆料流动性。此产品容易受潮结块,需存放于干燥环境密封保存。6、憎水粉3-5kg,提高产品密实性,减小吸水率。7、植物蛋白引气剂0.5-0.8 kg,粉末状。8、高粘度树脂胶6kg,液体,具有高强的粘接力,使聚苯颗粒与水泥充分凝结在一起。9、锂基固化剂2.8kg,增加水泥早期凝固时间。（根据各地水泥或粉煤灰情况调整）。匀质板设备产品具有紧密的闭孔结构，聚苯乙烯分子结构本身不吸水，板材的正反面都没有缝隙，因此吸水率极低，防潮和防渗透性能