

导轨胶 PTFE塑料

产品名称	导轨胶 PTFE塑料
公司名称	洛阳黎明化工科工贸总公司
价格	238.00/件
规格参数	类型:PTFE塑料
公司地址	洛阳市西工区邙岭路5号黎明化工研究院
联系电话	0379-62301702 13937998959

产品详情

类型 PTFE塑料

- 1、由于聚四氟乙烯摩擦系数低（对金属的摩擦系数在0.07—0.14之间）油润滑摩擦系数为不大于0.04，干摩擦系数为0.06，可降低机床驱动能耗20%以上。
- 2、聚四氟乙烯动静摩擦系数十分相近，能使驱动运行平稳，无爬行抖动现象，完全能满足数控机床微动进给定位之要求。
- 3、聚四氟乙烯具有突出的耐磨性，是铸铁导轨等10倍，大大地降低了导轨面的磨损，可提高机床精度的保持性及使用寿命。
- 4、聚四氟乙烯具有良好的自润性，保护了对磨面或导轨不被磨损。同时在设备短期发生缺油或少油时，不致咬伤对磨面或导轨。
- 5、聚四氟乙烯较软，当各种金属碎屑进入导轨后，可以嵌入其中，避免床身自身磨损，同时也防止对磨金属的表面拉毛研伤。
- 6、成本低廉，应用工艺简便。既缩短了停车周期又延长了设备使用寿命，更重要的是为下一次维修打下了良好的基础,并且价格仅为进口产品的1/5—1/3。