

# 蝶型橡胶止水带一种新样式

产品名称	蝶型橡胶止水带一种新样式
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

橡胶止水带利用橡胶的高弹性和压缩变形的特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑构造的漏水,渗水及减震缓冲作用。

橡胶止水带主要设置在分部施工缝处,以增加两次混凝土施工结合面积,主要来满足施工缝防水要求,应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中。

橡胶止水带主要用于基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程。为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用。QZ系列橡胶作。从而确保工程建筑的使用寿命。

### 后浇带是什么

后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。

后浇带是为适应环境温度变化、混凝土收缩、结构不均匀沉降等因素影响,在梁、板(包括基础底板)、墙等结构中预留的具有一定宽度且经过一定时间后再浇筑的混凝土带

蝶形橡胶止水带是一种新型橡胶止水带产品,(1)截长定中,对称架空。截取适当的长度,标出蝶形中埋式止水带的中点;将止水带架设在模板台车上,并使止水带中点与台车中点重合。(2)生根见底,居中固定。蝶形中埋式止水带应整条装设到衬砌基底;并应固定在衬砌厚度的中线上。(3)展翼压肋,装模钉钉。将止水带贴于端头模板一侧的翼缘展平,再按压蝶形中埋式止水带的中肋,边装端头模板边钉钉固定止水带。(4)工具横板,搭桥封顶。蝶形中埋式止水带装至隧道顶部时,需要借助一块工具木板,先将止水带的中央一段钉在工具木板上,再将工具木板水平放置;木板的两端分别钉在已装好的端头模板上,通过工具木板的桥梁作用,解决洞顶止水带的设置问题。

衡水天鹏橡塑制品有限公司，是研制、开发、生产工程橡胶产品的综合性企业，为公路、铁路、水利、机场、市政基础设施、地铁、人防等工程提供高科技含量、高质量品味的止水、排水配套产品；为各工程提供的止水、排水技术方案。

公司主要生产：止水带、面板坝防渗体系、桥梁配件等三个系列，包含橡胶止水带、钢板止水带、遇水膨胀止水条、双组份聚硫密封胶、聚氨酯密封胶、聚乙烯闭孔泡沫板、GB（SR）柔性填料、三元乙丙橡胶防渗盖片、氯丁橡胶棒、橡胶支座、网架支座、桥梁伸缩缝等百余种产品。

公司地处河北衡水北方工业园区，为工程橡胶产业集聚区。交通方便、地理位置优越。占地35000平方米，建筑面积18000平方米，年生产能力8000吨。

公司具有雄厚的技术力量和先进的生产设备及检验器械，拥有固定员工188人，其中技术人员35人，具有20年从业经验的技术人员120人。的生产检测设备和先进的制造工艺是产品质量的保证。

生产优质产品、铸造精品工程，公司竭诚欢迎各界朋友莅临指导。

不忘初心，方得始终。华迈人将以百倍的信心阔步前行，以强烈的创新意识和无畏的创业精神向社会奉献更杰出的产品。

让我们共同迎接中华民族的伟大复兴